

Technisches Datenblatt - Lastüberwachung

LOCC-Box-Net



Identifikation	Typ Art.-Nr.	LOCC-Box-Net 7-6411 716411
Beschreibung	elektronische Lastüberwachung bis DC 10 A, mit Kommunikation, ohne Drehschalter Einzelkanal Ausführung, einstellbarer Strombereich: DC 1 A – 10 A einstellbare Charakteristik: flink, mittelträge, träge 1, -2, -3 (siehe Software)	
Eingangsseite	Funktionsart 1-kanalig 1-polig schaltend Nennspannung U_N DC 12/24 V Arbeitsspannungsbereich DC 10–32 V Eingangsspannungsbereich DC 10 V – 30 V Nennstrom I_N DC 10 A Speisestrom DC 40 A über Cu-Schiene 10 x 3 mm Verpolungsschutz interne Elektronik Anschlussart Eingang schraubenloser Trennschlitten	
Steuereingang (Set / Reset)	Signalpegel DC 12/24 V gemäß IEC 61131-2 OFF Impuls mit fallender Flanke >100 ms, <800 ms ON Impuls mit fallender Flanke > 1 s	

11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt - Lastüberwachung

Ausgangsseite

Schaltart	MOSFET
Ausgangsstrom	max. DC 10 A
Spannungsfall	<170 mV (10 A)
Statusanzeige Ausgang	LED grün: Betriebsspannung liegt an, kein Fehler LED rot: Fehler im Lastkreis
Einschaltkapazität	10000 µF
Strombereich	1 A – 10 A (einstellbar über Software, EtherCAT, Profibus, CANopen)
Charakteristik	flink (1), mittel (2), träge 1 (3), träge 2 (4), träge 3 (5) (einstellbar über Software, EtherCAT, Profibus, CANopen), siehe "Kennlinien"

Meldeausgang

Signalpegel	DC 12/24 V: Betriebsspannung liegt an, kein Fehler, DC 0 V: Fehler, Ausgang abgeschaltet und manuell "AUS" (parametrierbar)
Schaltart	Transistor, Kollektor mit pull-up Widerstand

Allgemeine Daten

Arbeitstemperaturbereich	-25 °C ... +50 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Maße (BxHxT)	8,1 x 114,5 x 116,0 mm
Gehäusematerial	PA 6.6 (UL 94 V-0, NFF I2, F2)
Gehäusefarbe	basaltgrau
Montage	aufrastbar auf Hutschiene TS35 (EN 60715)
MTBF	690000 h
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Anschlussart	Federzuganschluss 0,25 mm ² – 2,5 mm ²
Gewicht	0,105 kg/St.
Zertifizierungen	cULus (E135145) GL in preparation
Normen	EN 60950-1 EN 61131-1, 2 EN 61000 EN 60947-4-1 EN 55022
VE	1 Stück

11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.


Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG


Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt - Lastüberwachung

Maßzeichnung




Anschlussbild



- 1: + Output
- 2: Control input (Set/Reset)
- 3: Status output
- 4: 1 Wire bus (Communication)
- 5: 0V
- 6: + Supply (alternative)
- 7: + Supply

1: Charakteristik flink



11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13


www.luetze.com • info@luetze.ch




TECHNIK MIT SYSTEM

Technisches Datenblatt · Lastüberwachung


2: Charakteristik mittel



3: Charakteristik träge-1



4: Charakteristik träge-2



11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13


www.luetze.com • info@luetze.ch



TECHNIK MIT SYSTEM

Technisches Datenblatt · Lastüberwachung

5: Charakteristik träge-3



11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.


Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt · Lastüberwachung

Meldeausgang



11.03.2020 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 716411

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch