

Homologations et conformités

AIRBUS	AIPI 09-01-003
AIRBUS HELICOPTERS	ASN 42203 - Marignane : IF-MA310
BOEING	BAC 5749 (conformité)
DGA	Fiche identification n° 3524 - AIR 0011
SAFRAN	PR1500 / IN1500

Dégraissant biodégradable inter-opérations sans borate.

COMORAL DXP est destiné au dégraissage par aspersion (possible en machine à laver) sur acier, fontes, cuivre, aluminium et alliages, magnésium et titane.

- Produit de sécurité, il est totalement exempt d'éléments pouvant entraîner un danger pour les opérateurs, il ne contient ni borate, ni nitrite (toxique), ni solvant (inflammable).
- C'est un dégraissant économique, utilisable à basse température (40 à 80°C), à des concentrations peu élevées (2 à 5 % en moyenne). Il procure une protection des pièces en stockage sous abri sans qu'il soit besoin de traitement postérieur et ne nécessite aucun rinçage.
- Il est biodégradable, immédiatement miscible à l'eau et contient d'origine les agents tensioactifs nécessaires à un dégraissage optimum.
- Facile à mettre en oeuvre, c'est un produit peu moussant.
- Le suivi des bains se fait simplement par un dosage rapide.

MISE EN OEUVRE

- COMORAL DXP est adapté à l'utilisation en machine à laver avec les instructions d'application recommandées : 3 - 5 %v/v à 40 - 60 °C, en cas d'augmentation de la formation de mousse, ajouter 0,1 % d'Adissol.
- Les concentrations d'emploi dépendent de la charge en salissures et en graisses à enlever des pièces. Les valeurs les plus satisfaisantes dans la majorité des cas (huile de coupe ou huile hydrofuge de protection) sont les suivantes : température 40°C à 45°C, concentration 3 %, temps de contact 4 à 5 mn.
- Ajout de l'Adissol à hauteur de 0,1% à la solution pour limiter la formation de mousse.
- Comme pour tous les produits alcalins de dégraissage, il est conseillé de porter les protections (gants, tabliers, etc.) aux utilisateurs susceptibles de se trouver en contact avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur faible
Densité (à 20°C) 1,14
pH (à 1%) 9,8
Point éclair (ISO 2719) néant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Un léger dépôt peut se produire dans le temps au stockage, ce qui ne nuit en rien à la qualité du produit.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE. Toutes ces données sont susceptibles d'être modifiées si SOCOMORE le juge opportun. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Les images ne sont pas contractuelles. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.