

## Homologaciones y conformidades

AIRBUS	APII 09-01-003
AIRBUS HELICOPTERS	ASN 42203 - Marignane : IF-MA310
BOEING	BAC 5749 (conform)
Ejercito del Aire Francès (DGA)	Fiche identification n° 3524 - AIR 0011
SAFRAN	PR1500 / IN1500

## Desengrasante interoperaciones biodegradable sin borato.

COMORAL DXP se utiliza como desengrasante por aspersión (posible en lavadora) sobre acero, fundición, cobre, aluminio y aleaciones, magnesio y titanio.

- Producto de seguridad, totalmente exento de elementos que puedan representar un peligro para el operario, no contiene borato, ni nitritos (tóxico), no solvente (inflamable).
- Es un desengrasante económico, utilizable a baja temperatura (40 a 80°C), en bajas concentraciones (2 a 5 % de media). Proporciona protección a las piezas en almacenaje interior sin que haya necesidad de un tratamiento posterior y no necesita ningún aclarado.
- Es biodegradable, se miscible inmediatamente con agua y contiene de origen los agentes tensio-activos necesarios para un óptimo desengrase.
- Fácil de emplear, es un producto poco espumante.
- El seguimiento de los baños se realiza con una simple dosificación rápida.

## MODO DE EMPLEO

- COMORAL DXP es apto para su uso en lavadoras con las instrucciones de aplicación recomendadas: 3 - 5 %v/v a 40 - 60 °C, en caso de aumento de espuma, añadir 0,1 % de Adissol
- Las concentraciones de empleo dependen de la cantidad de suciedad y de grasa a eliminar de las piezas. Los valores satisfactorios en la mayoría de los casos (aceite de corte o aceite hidrófugo de protección) son las siguientes: temperatura 40°C à 45°C, concentración 3 %, tiempo de contacto 4 a 5 mn.
- ADISSOL se añade hasta un 0,1% a la solución para limitar la formación de espuma.
- Como para todos los productos alcalinos de desengrase, se aconseja el uso de protecciones (guantes, delantal, etc ...) a los usuarios susceptibles de entrar en contacto con el producto.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

---

Olor ..... débil  
Densidad ..... (a 20°C) 1.14  
pH ..... (a 1%) 9.8  
Punto de inflamación ..... (ISO 2719) ninguno

## **PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO**

---

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de Seguridad de acuerdo con la regulación local.

Sólo para uso industrial.

**Esta ficha anula y reemplaza la precedente.**

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.