

最新认证

AIR FRANCE	FITS 51095
AIRBUS	AIPI 09-01-002, I.P. DA -62.32 Annexe 1
AIRBUS HELICOPTERS	Marignane : IF-MA310
ATR	SRM : 11-003F
DASSAULT AVIATION	DGQT 22689
DGA (French Army)	Fiche identification n°3705 / AIR 0011
EADS CASA	Z23150 (liquid form) / Z24943 (presaturated wipes)
ROLLS-ROYCE	oMat 1/257AL
SAFRAN	Pr-1500
SAFRAN HELICOPTER ENGINES (formerly TURBOMECA)	CCT LA 729 - CCT LB 540

DIESTONE D 是一款挥发性可控的溶剂混合物。它不含卤代烃，可用作清洁剂。该产品提供最大的安全性，绝对不含任何对健康有害的芳香成分。该产品不含任何致畸或致癌成分。

- 具有非常高效的溶解能力，可在涂漆前对金属表面进行出色的清洁和脱脂。
- 对金属无腐蚀性，包括轻合金。在环氧和聚氨酯底漆表面具有高效活化和清洁能力。
- 低气味。
- 与环氧、聚氨酯、丙烯酸和硝化纤维素油漆和清漆兼容。
- 绝对不含甲苯、二甲苯和乙二醇乙酸乙酯。
- 闪点稳定，并且在整个挥发期间保持不变。
- 提供液体形式和 **CONTEC** 预浸擦拭布包装。

应用

涂装喷漆和脱漆车间、制造和装配车间：

- 涂装喷漆等应用工具（刷子、滚筒、喷枪、喷漆室等）的清洁。
- 漆膜的辅助剥离剂（去除聚乙烯底漆和硝化纤维素漆）
- 适用于去除涂鸦、马克笔、墨水等...
- 涂漆前对环氧树脂/碳复合材料进行脱脂。
- 清洁粘接、密封剂和涂胶应用时的施工工具。
- 去除多余的标记和粘接产品、密封剂和胶水。

使用方法

在环境温度下 DIESTONE D 在应用以下方式施工时，不用稀释直接使用：

- 喷涂
- 涂刷或擦拭
- 在油漆设备管道中循环时

技术特性

外观	透明液体
密度	(at 20°C / 68°F) 0.92
燃点	(ISO 2592) 30°C / 86°F
蒸发速度(NFT30301) (n-Butyl acetate=1)	0.5
卤代烃	无

储存和操作安全须知

上合适的手套，因为 DIESTONE D 的强脱脂作用会使皮肤脱脂。避免呼吸或吞咽产品。处理或使用产品时佩戴合适的护目镜。如果接触到皮肤或眼睛，请立即用大量清水冲洗。如果工作是连续性的，建议在施工点安装通风系统。

DIESTONE D 必须在远离火焰和热源的充分通风的地方使用和储存。产品必须受到保护并保存在封闭的原始容器中。

有关产品危险的更多信息，请根据当地法规查阅产品安全数据表。
仅供专业使用。

本版本取代前版本

本版本按我们所了解的知识编辑而成，它仅是表述产品性能的资料，不能作为保证和责任的依据，特别是把它用作第三方在使用本产品时受到损害的依据。本说明是按照 SOCOMORE 公司的试验结果编写的 SOCOMORE 认为必要时会对所有数据作修改。表中所列数据并不能代替客户为了特定的用途而必需做的适用性试验。照片不是合同规定的。使用前必须参考当地的法规。如果需要进一步了解，可与本公司服务人员联系。