

Homologations et conformités

PRATT & WHITNEY	SPMC 148-3
GE	C04-205
ROLLS ROYCE	1/303
HONEYWELL	CO4-205, CO4-0079
IAE/V2500	01-459B (V2500)
ENGINE ALLIANCE GP7000	EAC-0058-3

EVASOL dissout rapidement graisse et cambouis pour permettre un nettoyage facile et rapide des surfaces à base de verre, chrome, vinyle, tuile, porcelaine ou acier inoxydable.

- Économique à l'usage
- Ne raye pas
- Odeur légère et agréable
- Usages multiples
- Ne contient ni méthanol, cétones ou solvants aromatiques

EVASOL est un produit de la gamme MagChem.

MISE EN OEUVRE

Pulvériser à l'état de gouttelettes EVASOL pur et essuyer avant que le film résiduel ne sèche. Ne pas permettre au liquide de sécher à la surface.
Ne pas atomiser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide clair vert pâle
pH 10 (à 100%)
Gravité spécifique 0,998
Odeur agréable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.