

Homologations et conformités

AIRBUS	IPS 04-04-015-01 / AIMS 04-04-015
DGA	Autorisation d'emploi (lettre ref. 046522 DGA/MA.4)

Produit de protection temporaire à séchage rapide formant un film adhérent, particulièrement résistant à la rayure et aux intempéries, atmosphères salines ou corrosives, vapeurs acides et aux projections d'eau, de graisses, huiles et hydrocarbures.

- Destiné aux ensembles métalliques peints ou non, le **PROPACO SC** s'applique au pistolet ou de préférence au rouleau laqueur.
- Le **PROPACO SC** est un produit de sécurité strictement exempt d'hydrocarbures nocifs benzéniques ou chlorés.

MISE EN OEUVRE

- Les matériels d'application doivent être propres secs, débarrassés de traces d'huile ou de solvants. Les supports à protéger seront dégraissés et séchés.
- Le produit est prêt à l'emploi. Après stockage, une agitation du produit est préconisée pour une homogénéisation parfaite. L'application se fait telle quelle à froid au rouleau. Si besoin, il peut être appliqué par pistelage classique HVLP ou airless (buse > 22, pression 5 à 6 bars) ou au trempé. Au cas où une viscosité particulière d'application est requise, l'ajustement peut se faire avec jusqu'à 10% de **DIESTONE DLS**.
- Le temps de recouvrement est de l'ordre de 10 à 15 minutes par couche. Si une forte épaisseur est souhaitée, passer plusieurs couches à intervalle d'une demi-heure sans surcharge. Le film atteint ses caractéristiques de dureté finale après un séchage de 12 à 24 heures (ou un étuvage à 50-60°C pendant une heure).
- Avant séchage, les matériels d'application peuvent se nettoyer à l'eau claire. Après, employer soit de l'eau additionnée de **SYNCLAIR A/C** (20 %), soit du **DIESTONE DLS**.

DEPROTECTION

Il se déprotège aisément au moyen de diluants de nettoyage (type **DIESTONE DLS** ou **DN 108**) ou de solutions aqueuses alcalines (**SYNCLAIR A/C** et **SYNCLAIR A2 GEL**).

- Par nettoyeurs alcalins :
 - L'utilisation des nettoyeurs alcalins «**SYNCLAIR**» présente de nombreux avantages : ininflammabilité, inertie sur tous métaux peints ou non et sur les plastiques, absence d'odeur et de vapeurs incommodantes, biodégradabilité.

- En bain, le **SYNCLAIR A/C** sera préféré à dilution dans l'eau de 20 à 30 %. Par projection, le **SYNCLAIR A2 GEL** est le produit le plus économique du fait de sa thixotropie. Il s'applique tel quel par simple projection par pulvérisateur ou au pistolet classique ou airless ; mise en oeuvre à température comprise entre 20 et 35°C (au-delà de 40 °C, risque de séchage prématuré du gel). Lors de l'application du **SYNCLAIR A2 GEL**, veiller à ce que la pulvérisation se fasse en commençant par le bas des surfaces verticales et en remontant vers le haut pour éviter les coulures. Après contact de 20 minutes, rincer à la lance à eau chaude sous pression.
- Par diluants :
 - **L'utilisation des diluants de nettoyage peut être intéressante dans le cas de retouche ou de déprotection aussitôt avant peinture de métaux protégés. Employer de préférence le DIESTONE DLS. Lorsque le travail requis ou la disposition des locaux demandent un diluant ininflammable à température ordinaire, utiliser le DN 108.**
 - Si des nettoyages du PROPACO SC lui-même doivent être effectués sans enlèvement du film de protection, utiliser les diluants-dégraissants **HYSO 96/1** ou **HYSO 99** non agressifs sur le film sec de **PROPACO SC**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	solution hydroalcoolique de résines synthétiques et pigments anticorrosion
Aspect	liquide thixotrope
Couleur	beige
Point d'inflammabilité	(ISO 2592) > ou = 100°C
Pouvoir couvrant	(selon porosité) 10 à 12 m ² /litre
Epaisseur moyenne par couche	20 à 30 microns
Température d'application	5 à 35°C
Stabilité du produit au stockage	5 à 40°C
Brouillard salin ASTM B117-94 (alliage 2024)	> ou = 500 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker et manipuler loin des flammes et des sources de chaleur.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.