

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05018

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05018



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

1) Inflate the wheel according to the instructions, the maximum diameter of the wheel after inflation can not exceed 42cm/16 inches! Wheel inflation air pressure is 2-3 psi, do not exceed the specified air pressure!

2)Warm tips: the wheel rubber is elastic, and the diameter of the wheel will be about 1 inch larger when inflated and used, which is normal.

Part List			
NO.	Name	Picture	QTY.
1	Balloon Wheel		2
2	Cardboard Jig		1
3	Air Pump		1

Product introduction

After inflating size:



STEP1:

Take out the wheel and cardboard jig.



STEP2:

Insert the cardboard jig over the top of the wheel.



STEP3:

Insert tire valve into top valve of the hand pump. Bend the plastic handle forward to create a seal so that the tire will inflate more quickly.



STEP4:

Inflate until the tire fills the circumference of the cardboard jig. The maximum diameter for the wheels after inflation cannot exceed 420mm.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05018

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05018



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le

Lisez attentivement le manuel d'instructions.

1) Gonflez la roue selon les instructions, au maximum

le diamètre de la roue après gonflage ne doit pas dépasser 42 cm/16

pouces La pression d'air de gonflage des roues est de 2 à 3 psi, ne pas dépasser

la pression d'air spécifiée

2) Conseils chaleureux : le caoutchouc de la roue est élastique et le diamètre de la roue sera environ 1 pouce plus grande une fois gonflée et utilisée, ce qui est normal.

Liste des pièces			
Non.	Nom	Image	QTÉ.
1	Ballon Roue		2
2	Carton Gigue		1
3	Pompe à air		1

Présentation du produit

Après gonflage taille :



ÉTAPE 1 :

Retirez la roue
et gabarit en carton.



ÉTAPE 2 :

Insérer le gabarit en carton
au dessus de la roue.



ÉTAPE 3 :

Insérez la valve du pneu dans la valve
supérieure de la pompe à main. Pliez
la poignée en plastique vers
l'avant pour créer un joint afin que le pneu
se gonflera plus rapidement.



ÉTAPE 4 :

Gonflez jusqu'à ce que le pneu remplisse le
circonférence du carton
gabarit. Le diamètre maximal pour
les roues après gonflage ne peuvent pas
dépasser 420 mm.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Ballonräder

MODELL:Y05018

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ballonräder

MODELL:Y05018



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

1) Pumpen Sie das Rad gemäß den Anweisungen auf, die maximale Durchmesser des Rades nach dem Aufpumpen darf 42cm/16 nicht überschreiten

Zoll! Der Luftdruck der Reifen beträgt 2-3 psi, nicht überschreiten

der angegebene Luftdruck!

2) Warme Tipps: Das Radgummi ist elastisch, und der Durchmesser von Das Rad wird im aufgepumpten Zustand und bei Gebrauch etwa 1 Zoll größer sein, was normal ist.

Stückliste			
Nr.	Name	Bild	MENGE.
1	Ballon Rad		2
2	Karton Vorsichtung		1
3	Luftpumpe		1

Produkteinführung

Größe nach dem Aufblasen:



SCHRITT 1:

Das Rad herausnehmen
und Pappschablone.



SCHRITT 2:

Setzen Sie die Kartonschablone ein
über die Oberseite des Rades.



SCHRITT 3:

Stecken Sie das Reifenventil in das obere
Ventil der Handpumpe. Biegen Sie den
Kunststoffgriff nach vorne, um eine
Abdichtung zu erzeugen, so dass der Reifen
wird schneller aufgeblasen.



SCHRITT 4:

Pumpen Sie den Reifen auf, bis er die
Umfang des Kartons

Der maximale Durchmesser für
die Räder können nach dem Aufpumpen nicht
420 mm überschreiten.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO:Y05018

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO:Y05018



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

attentamente il manuale di istruzioni.

1) Gonfiare la ruota secondo le istruzioni, al massimo
il diametro della ruota dopo il gonfiaggio non può superare i 42 cm/16

pollici! La pressione dell'aria di gonfiaggio delle ruote è di 2-3 psi, non superare

la pressione dell'aria specificata!

2) Suggerimenti caldi: la gomma della ruota è elastica e il diametro di
la ruota sarà più grande di circa 2,5 cm quando gonfiata e utilizzata, il che è
normale.

Elenco delle parti			
NO.	Nome	Immagine	QTY.
1	Palloncino Ruota		2
2	Cartone Maschera		1
3	Pompa dell'aria		1

Introduzione al prodotto

Dopo il gonfiaggio delle dimensioni:



PASSO 1:

Togliere la ruota
e dima di cartone.



PASSO 2:

Inserire il supporto in cartone
sopra la ruota.



PASSO 3:

Inserire la valvola del pneumatico nella
valvola superiore della pompa manuale.

Piegare la maniglia di plastica in
avanti per creare una tenuta in modo che il pneumatico
si gonfierà più rapidamente.



PASSO 4:

Gonfiare fino a quando il pneumatico non si riempie
circonferenza del cartone
jig. Il diametro massimo per
le ruote dopo il gonfiaggio non possono
superare i 420 mm.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO:Y05018

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO:Y05018



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las

Lea atentamente el manual de instrucciones.

1) Infle la rueda según las instrucciones, el máximo

El diámetro de la rueda después del inflado no puede superar los 42 cm/16

¡Pulgadas! La presión de aire para inflar las ruedas es de 2 a 3 psi, no exceda

¡la presión de aire especificada!

2) Consejos útiles: la goma de la rueda es elástica y el diámetro de

La rueda será aproximadamente 1 pulgada más grande cuando esté inflada y en uso, lo cual es normal.

Lista de piezas			
NO.	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Globo Rueda		2
2	Cartulina Plantilla		1
3	Bomba de aire		1

Introducción del producto

Después de inflar el tamaño:



PASO 1:

Sacar la rueda
y plantilla de cartón.



PASO 2:

Insertar la plantilla de cartón
sobre la parte superior de la rueda.



PASO 3:

Inserte la válvula del neumático en la válvula
superior de la bomba manual. Doble el
mango de plástico hacia adelante
para crear un sello de modo que el neumático
se inflará más rápidamente.



PASO 4:

Inflar hasta que el neumático llene el
circunferencia del cartón
plantilla.El diámetro máximo para
Las ruedas después del inflado no pueden
exceder los 420 mm.




Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05018

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05018



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

1) Napompuj koło zgodnie z instrukcją, maksymalnie do ciśnienia
średnica koła po napompowaniu nie może przekraczać 42cm/16

cale! Ciśnienie powietrza w kołach wynosi 2-3 psi, nie przekraczać

określone ciśnienie powietrza!

2) Ciepła wskazówka: guma koła jest elastyczna, a średnica

Po napompowaniu i użytkowaniu koło będzie o ok. 1 cal większe, co jest normalne.

Lista części			
NIE. Imię		Zdjęcie	ILOŚĆ.
1	Balon Koło		2
2	Karton Giga		1
3	Pompa powietrza		1

Wprowadzenie do produktu

Po napompowaniu rozmiar:



KROK 1:

Wymij koło
i szablon tekturowy.



KROK 2:

Włóż szablon tekturowy
ponad kołem.



KROK 3:

Włóż zawór opony do górnego zaworu
pompki ręcznej. Wygnij plastikowy
uchwyt do przodu, aby utworzyć
uszczelnienie, dzięki któremu opona będzie szczelna.
napompuje się szybciej.



KROK 4:

Napompuj oponę, aż będzie pełna
obwód tektury
przrząd. Maksymalna średnica dla
koła po napompowaniu nie mogą
przekraczać 420 mm.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BALLONWIELEN

MODEL:Y05018

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONWIELEN

MODEL:Y05018



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

1) Pomp het wiel op volgens de instructies, maximaal de diameter van het wiel na oppompen mag niet meer dan 42 cm/16 zijn

inches! De bandenspanning is 2-3 psi, overschrijd deze niet

de opgegeven luchtdruk!

2) Warme tips: het wielrubber is elastisch en de diameter van Het wiel zal ongeveer 2,5 cm groter zijn wanneer het is opgepompt en gebruikt, dit is normaal.

Onderdelenlijst			
NEE.	Naam	Afbeelding	AANTAL.
1	Ballon Wiel		2
2	Karton Mal		1
3	Luchtpomp		1

Productintroductie

Na het opblazen van de maat:



STAP 1:

Haal het wiel eruit
en kartonnen mal.



STAP 2:

Plaats de kartonnen mal
over de bovenkant van het wiel.



STAP 3:

Plaats het ventiel van de band in het
bovenste ventiel van de handpomp.
Buig de plastic hendel naar voren
om een afdichting te creëren, zodat de band
zal sneller opblazen.



STAP 4:

Pomp op totdat de band vol is
omtrek van het karton
jig. De maximale diameter voor
de wielen kunnen na het oppompen niet meer
groter zijn dan 420 mm.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BALLONGHJUL

MODELL:Y05018

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONGHJUL

MODELL:Y05018



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

1) Blås upp hjulet enligt instruktionerna, maximalt hjulets diameter efter uppblåsning får inte överstiga 42cm/16

tum/Hjulets lufttryck är 2-3 psi, överskrid inte

det angivna lufttrycket!

2)Varma tips: hjulgummit är elastiskt, och diametern på hjulet blir cirka 1 tum större när det är uppblåst och används, vilket är normalt.

Dellista			
INGA.	Namn	Bild	ANTAL.
1	Ballong Hjul		2
2	Kartong Jigg		1
3	Luftpump		1

Produktintroduktion

Efter uppblåsning storlek:



STEG 1:

Ta fram hjulet
och kartongjigg.



STEG 2:

Sätt i kartongjiggen
över toppen av hjulet.



STEG 3:

Sätt in däckventilen i den övre ventilen
på handpumpen. Böj plasthandtaget
framåt för att skapa en tätning
så att däcket
kommer att blåsa upp snabbare.



STEG 4:

Pumpa tills däcket fyller
kartongens omkrets
jigg. Den maximala diametern för
hjulen efter uppblåsning kan inte
överstiga 420 mm.



Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support