



14 Fita de dupla face transparente, para montagem permanente.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™, para uma montagem otimizada. Ideal para fixar objetos transparentes nas janelas, e na maioria das superfícies lisas de interior - Resistentes aos UV.

1. Limpe a superfície com álcool e deixe secar.
 2. Aplique a fita como mostrado na imagem.
 3. Pressione firmemente durante 60 segundos.
- CUIDADO:** Não pendurar em áreas onde possam ocorrer acidentes devido a eventual queda dos objetos suspensos. Este produto tem um adesivo permanente e pode causar danos se removido. SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO: Não usar em papel de parede ou superfícies delicadas. Assure-se que a superfície seja plana, lisa e capaz de suportar o objeto a suspender. A superfície da fita adesiva deve aderir completamente aos dois lados. Temperatura de aplicação: 10°C - 37°C.
- *Para montagem em plásticos exceto em Polietileno PE e polipropileno PP.

15 Banda de montare dublu adezivă - transparentă.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™, pentru o montare optimă. Ideală pentru fixarea obiectelor pe sticlă și alte suprafețe interioare netede - rezistente la UV.

- Comparați Spunul paketen, adică: lăsați înafte.
1. Curățați suprafața cu alcool și lăsați-o să se usuce.
 2. Aplicați banda conform color arătate în imagine.
 3. Apăsăți ferm timp de 60 de secunde.
- AVERTIZARE:** Nu așezăți într-o zonă unde posibila cădere a unui obiect suspendat poate provoca vătămări. Acest produs permite montarea permanentă și este posibilă deteriorarea suprafeței la îndepărtare. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Nu folosiți pe tapet sau suprafețe delicate. Asigurați-vă că suprafața de aplicare este plană, netedă și capabilă să susțină obiectul de pe care îl montați. Suprafața dublu adezivă trebuie să adere complet la ambele părți. Temperatura de aplicare: 10°C - 37°C.
- *Pentru montare pe materiale plastice, cu excepția polietilenei PE și a polipropilenei PP.

16 Tavná lepiť: Účel: dubľovný. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™.

- yu použiť na montáž, ideálny na montáž transparentných objektov na sklo a ďalších lesklých plochách - odolných voči UV žiareniu a okolitým podmienkam.
1. Čistite povrch čistiacim roztokom alkoholu a nechajte ho vyschnúť.
 2. Aplikujte lepiacu pásku podľa obrázku.
 3. Tlačte pevne po dobu 60 sekúnd.
- POZOR:** Neumiestňujte predmet do oblasti, kde môže dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu. Tento produkt umožňuje trvalú montáž. Je možné poškodenie povrchu pri odstraňovaní. POUŽITIE: Nepoužívajte na tapetu alebo na jemných povrchoch. Uistite sa, že povrch je rovinný, lesklý a schopný vydržať záťaž. Povrch lepiacej pásky musí byť úplne pokrytý obojstranným lepiacim materiálom. Teplota aplikácie: 10°C - 37°C.
- *Na montáž na plastových materiáloch, okrem polyetylénu PE a polypropylénu PP.



engage.3m.com/
waste-sorting



PACKAGING MADE FROM 100% POST-CONSUMER WASTE

Imballaggio con >90% di contenuto riciclato

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

Emballage con >90% de contenu recyclé

● Veuillez séparer les déchets et les recycler conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de déchets. Emballages >90% de contenu recyclé.

● Please separate waste and recycle in compliance with your local applicable waste regulations. Packaging with >90% recycled content.

● Por favor, separe los residuos y reciclelos de acuerdo con la normativa local aplicable a los residuos. Embalaje con >90% del contenido reciclado.

● Bitte trennen Sie den Müll und recyceln Sie ihn gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Verpackung mit > 90% recyceltem Inhalt.

● Разделите отходы и утилизируйте в соответствии с действующими местными правилами утилизации отходов.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.

● Utskärning innehåller mer än 90% återrecyklat papper. ● Favor separar os residuos e reciclar em conformidade com os regulamentos locais aplicáveis em matéria de resíduos. Embalagens com >90% de conteúdo reciclado.



17 Dobbeltsideklæbende monteringsstape - transparent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal montering. Ideel til fastgørelse af genstande på glas og andre glatte indersider overflader - UV-beständig.

1. Rengør overfladen med alkohol og lad det tørre helt.
 2. 6-8. Påfør tape som vist på billedet og tryk fast i 60 sekunder.
- ADVARSEL:** Hang ikke i et område, hvor der er risiko for skade, hvis objektet falder ned. Dette produkt har et permanent klæbestof og kan skade underlaget ved fjernelse/fjerning. Anvend ikke på tapet eller særlig følsomme overflader. Sørg for at overfladen er flad, glat og i stand til at holde genstanden. Overfladen på den dobbeltsideklæbende tape skal muligvis fæstes/fixes fastholdes på begge sider. Skal påføres i temperaturer 10°C - 37°C.
- *For montering på plast, med undtagelse af PE polyethylen og PP polypropylen.
- *For montering på plast, med undtagelse af PE polyethylen og PP polypropylen.

18 Double-sided mounting tape - transparent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal montering. Perfekt for att fästa föremål på glas och andra släta inombesiktade - UV-beständig.

1. Rengör ytan med tvålsvamp och lät torika.
2. Applicera tejpens enligt bilden.
3. Tryck fast i 60 sekunder.

VARNING: Hång inte över områden där fallande föremål kan orsaka skada.

Denna produkt har permanent häftämne och kan ge skador på ytan vid borttagning. OBS! Andra inte på tapeter eller känsliga ytor. Se till att appliceringsytan är plan, slät och kan hålla det föremål som monteras. Hela häftämnesytan måste fästa helt på båda sidor. Monteringstemperatur: 10°C till +35°C.

*För montering på plast förutom PE polyeten och PP polypropylen.

19 Kaksipuolinen kiinnitesteippi, läpinäkyvä. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ optimaalisen asennuksen, hantseminen esineiden kiinnittämiseen lasille ja muille sileille sisäpintoille - UV-kestävä.

1. Puhdista pinta alkoholilla ja anna kuivua.
 2. Kiinnitä teippi kovan osoitellamalla tavalla kts. kuva.
 3. Paina tuloksi 60 sekuntia ajan.
- VAROITUS:** Älä ripusta allekulle mihin ripustamalla esineen putoutumin voi aiheuttaa tapaturman tai vahingon. Teippi on pysyvä kiinnitteenä ja voi aiheuttaa vahinkoa irrotettaessa. Älä käytä tapettin tai muille herkillä pinnoilla. Varmista, että kiinnityspinta on tasainen ja siihen voi kiinnittää pysyvästi kiinnittävällä esineillä. Teipin molemmat puolet tulee kiinnittää kokonaisuudessaan. Käyttölämpötila: 10°C - +37°C.
- *Kiinnittäväksi muovien, paitsi PE-polyeteeniin ja PP-polypropyleeni.

20 Dubbelzijdige montage tape - transparent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, voor een optimale montage. Ideaal voor het bevestigen van objecten op glas en andere glatte inderside overfladen - UV-bestendig.

1. Reinig het oppervlak met alcohol en laat drogen.
 2. Bevestig tape zoals afgebeeld.
 3. Druk het onderwerp stevig aan gedurende 60 seconden.
- Waarschuwing:** Gebruik niet in gebieden waar letsel kan optreden als gemonteerd object valt. Dit product heeft een permanente kleefkracht en kan bij verwijdering schade veroorzaken. Niet te gebruiken op behang of kwetsbare oppervlakken. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak en glad is, en in staat om gemonteerd object te dragen. Het gehele tape-oppervlak moet volledig hechten aan beide kanten. Verwerkingstemperatuur 10°C - 37°C.
- *Voor bevestiging op kunststoffen, met uitzondering van PE polyethyleen en PP Polypropyleen.



21 Double face de fixation permanente - transparent.

- Adhésif haute technologie Scotch-Fix™, pour une fixation optimale. Idéal pour fixer des objets sur des vitres et autres surfaces lisses intérieures - Résistant aux UV, ne jaunit pas.
1. Nettoyez la surface avec de l'alcool et laissez sécher.
 2. Appliquez la bande comme indiqué sur l'image.
 3. Appuyez fermement pendant 60 secondes.
- AVERTISSEMENT:** Ne rien accrocher dans une zone où la chute d'un objet suspendu est susceptible de causer des blessures. Ce produit possède un adhésif permanent, et le retirer est susceptible de causer des dommages.
- CONSEILS D'UTILISATION:** Ne pas utiliser du papier peint ou des surfaces délicates. Assurez-vous que la surface d'application est plane, lisse et capable de maintenir l'objet à suspendre. La surface du ruban adhésif doit adhérer complètement des deux côtés. Température d'application: 10°C - 37°C.
- *Pour une fixation sur plastiques à l'exception du polyéthylène et du polypropylène.

22 Double-sided fixation mounting tape. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal mounting. Ideal for fixing objects on glass and other smooth indoor surfaces - UV resistant.

1. Clean the surface with rubbing alcohol and allow to dry.
 2. Apply the tape as shown in the picture.
 3. Push firmly for 60 seconds. Warning: Do not hang in areas where injury might occur if mounted object were to fall. This product has a permanent adhesive and may cause damage if removed. Do not use on wallpaper or delicate surfaces. Ensure surface is flat, smooth, and able to hold mounted objects. Entire tape surface must adhere completely to both sides. Application temperature 10°C - 37°C.
- *For mounting on plastics except for PE Polyethylene and PP Polypropylene


23 Cinta de montage transparente. Tecnología 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, para un montaje óptimo. Ideal para fijar objetos transparentes en vidrio y en materia de superficies lisas y de interior - Resistente UV.

1. Limpia la superficie con alcohol y deja secar.
 2. Aplica la cinta como se muestra en la imagen.
 3. Presiona firmemente durante 60 segundos.
- PRECAUTION:** No colgar en zonas donde se puedan producir lesiones si el objeto colgado llega a caer. Este producto tiene un adhesivo permanente y puede provocar daños si se retira. CONSEJOS DE USO: No utilizar en paredes con papel pintado ni en superficies delicadas. Asegúrate de que la superficie sea plana y lisa y que pueda soportar un objeto colgado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse por completo a ambos lados. Temperatura de aplicación 10°C - 37°C.
- *Para montaje en plásticos, excepto para PE, polietileno, y PP, polipropileno.

24 Dwostronna taśma montażowa, przezroczysta. Zaawansowana technologia 3M Scotch-Fix™, dla optymalnego montażu. Idealna do mocowania przedmiotów na szkle i innych gładkich powierzchniach wewnętrznych - odporna na promienie UV - nie żółknie.

1. Oczyść powierzchnię spryskując i pozostaw do wyschnięcia.
 2. Nałóż taśmę zgodnie z ilustracją na obrazku i mocno docisnij przez 60 sekund.
- UWAGA:** Nie wieszaj w miejscach gdzie spadający przedmiot może spowodować uszkodzenie. Taśma może powodować uszkodzenie powierzchni przy usuwaniu. Nie stosować na tapetach, delikatnych powierzchniach. Upewnij się, że powierzchnia montażu jest płaska, gładka i musi wytrzymać przedmiot.
- Cała powierzchnia taśmy musi przylegać po obu stronach do przedmiotu i powierzchni. Montować w temperaturze 10°C - 37°C.
- *Do montażu na tworzywach sztucznych z wyjątkiem polietylenu PE i polipropylenu PP.

Scotch FIX™



1 kg / 20 cm



25 Nastro adesivo permanente trasparente.

- Con 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, per un montaggio ottimale. Ideale per fissare oggetti su vetro e altre superfici interne lisce - resistenti ai raggi UV.
1. Pulire la superficie con alcool e lasciare asciugare.
 2. Applicare il nastro come mostrato in figura.
 3. Spingere saldamente per 60 secondi.
- ATTENZIONE:** Non appendere in aree in cui la caduta di oggetti potrebbe provocare lesioni. Questo prodotto è dotato di un adesivo permanente e può causare danni se rimosso.
- SUGGERIMENTI PER L'USO:** Non usare su carta da parati o superfici delicate. Assicurarsi che la superficie sia piana, liscia e in grado di sostenere oggetti. L'intera superficie del nastro adesivo deve aderire completamente su entrambi i lati. Temperatura di applicazione: 10°C - 37°C.
- *Per il montaggio su plastiche, eccetto il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).

26 Doppelzseitige Montageband - transparent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ für eine optimale Montage. Ideal zum Befestigen von Gegenständen auf Glas und anderen glatten Innenflächen - UV-beständig.

1. Zu beklebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocknen lassen.
 2. Klebeband wie in der Abbildung gezeigt anbringen.
 3. Gegenstand für 60 Sekunden fest andrücken.
- ACHTUNG:** Gegenstände aufhängen, das bei einem zufälligen Herunterfallen keine Verletzungen verursacht werden. Es handelt sich um einen permanenten Klebstoff. Kann beim Abreißen zu Beschädigungen führen. Nicht auf Tapeten oder empfindlichen Oberflächen verwenden. Sicherstellen, dass die zu beklebende Oberfläche glatt ist und das Objekt halten kann. Das Klebeband muss vollständig auf beiden Seiten haften. Anwendungstemperatur: 10°C - 37°C.
- *Für die Befestigung an Kunststoffen mit Ausnahme von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

27 Scotch-Fix™. Двусторонняя монтажная лента прозрачная. С использованием технологии 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, для оптимального монтажа. Идеально подходит для фиксации предметов на стекле и других гладких поверхностях в помещении. Устойчива к ультрафиолетовому излучению.

1. Очистить поверхность спиртом и дать высохнуть.
 2. Нанести ленту, как показано на рисунке.
 3. Сильно нажать шпатель или крепко прижать предмет к стеклу на 60 секунд.
- Внимание:** Не использовать на обоях и других деликатных поверхностях. Может привести к разрушению обоев/и других материалов при снятии. Лента предназначена убедиться, что поверхность ровная, гладкая и способна выдержать закрепленный предмет. Вся поверхность ленты должна полностью прилегать к соединяемым поверхностям без зазоров, натяжения и пустот. Температура применения от +10°C до +37°C.
- *Использовать на пластике, кроме полиэтилена (PE) и полипропилена (PP).

28 Impmäärilomokommissioni organisaatio on primärin perustettu R.F. AD "3M Russia". Место нахождения (дворца юридического лица): 108611, Россия.

г. Москва, п. Мухомовский, Алексеевский, 22-й км, домик 6, стр. 1, тел.: +7 (495) 794-74-74, www.3mussia.ru, Импортёры в Россию: ООО "СМРОП", 220138, г. Минск, пер. Липовский, д. 22, тел.: +375 (17) 388-59-80; +375 (17) 316-94-06. Исполнители: "3M Poland" Магдальна Мухомовский С.н.о.о., ул. Каварская, 6, 51-416, Варшава, Польша. Срок годности не ограничен. Хранить в сухом прохладном месте. Для крепления на пластик, за исключением полиэтилена (PE) и полипропилена (PP).