

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Płyn do chłodziw TMB G12 -35°C

1. Zastosowanie

Płyn do chłodziw TMB G12 -35°C jest gotowym do użycia środkiem chroniącym układ chłodzenia pojazdu przed zamarzaniem, przegrzewaniem i korozją.

2. Sposób użycia

- Przed napełnieniem układu należy upewnić się, że jest on czysty (zalecane przepłukanie).
- Otworzyć korek zbiornika wyrównawczego lub chłodziw.
- Wlać płyn bezpośrednio do układu chłodzenia.
- Nie rozcieńczać wodą. Produkt jest gotowy do użycia.
- Uruchomić silnik na kilka minut w celu odpowietrzenia układu.

3. Środki ostrożności

- Nie wdychać oparów.
- Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie mieszać z innymi płynami chłodziwymi o nieznanym składzie.

4. Warunki przechowywania

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

5. Postępowanie w przypadku rozlania

- Zebrać wyciek za pomocą materiału chłonnego.
- Utylizować zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.

Dystrybutor

TMB sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 19a lok. 12
26-670 Pionki, Polska