

Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy

Polimerowa masa szpachlowa

Zastosowanie

Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy to gotowa do użycia, polimerowa, wykończeniowa masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania finalnej warstwy wykończeniowej na powierzchni płyt gipsowo-kartonowych w standardzie Q2 i Q3 po uprzednim zastosowaniu Rigips® Q1 Zaczyna. Masa może być również stosowana do całościowego szpachlowania podłoża mineralnych takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne. Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do aplikacji ręcznej, mechanicznej lub wałkiem.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być odpowiednio wysezonowane, czyste, suche (wilgotność podłoża mniejsza niż 4%), zwarte, wolne od pyłu i kurzu oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność, tj. oleje, tłuszcze, farby. Na podłoża o wysokiej chłonności należy zastosować właściwy dla danego typu podłoża grunt Rigips®.

Przygotowanie produktu

Przed zastosowaniem produkt należy przemieszać. W zależności od preferowanej konsystencji można dodać maks. 1% czystej wody. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża ilość dodanej wody może wpłynąć na wzrost skurczu i spowolnienie wysychania.

Sposób użycia

Temperatura powietrza, materiału i podłoża podczas aplikacji powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza – poniżej 70%.

Używając narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, wałka lub agregatu natryskowego, równomiernie rozprowadzić materiał na powierzchni w warstwie o maksymalnej grubości nie większej niż 2 mm. Pozostawić do wyschnięcia – czas zależny jest od grubości nałożonej warstwy i panujących warunków (temperatura i wilgotność). Po pełnym wyschnięciu powierzchnia nadaje się do szlifowania ręcznego – papierem ściernym lub mechanicznego – szlifierką do gładzi. Zalecana granulacja papieru w zakresie P150 – P250. Przed malowaniem konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem Rigips®.

Gwarancję jakości systemu Rigips® (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu Rigips® (płyta Rigips®, profile Rigips®, akcesoria Rigips®, masy Rigips®). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe Rigips® nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips®.

Rigips® Gotowa Q2-Q3 Kończy – polimerowa masa szpachlowa | wrzesień 2020



Gotowa do użycia



Aplikacja ręczna, mechaniczna lub wałkiem



Produkt systemowy

Możliwość dodania wody

Maksymalnie 1%

Czas schnięcia

Minimum 12 godzin

Zużycie

Ok. 1,8 kg/m² na każdy 1 mm grubości

Temperatura stosowania

Od +5°C do +25°C

Zgodność z normą

EN 13963

Opakowanie

Wiadro 19 kg

Składowanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieszkodzonym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 58
Dział Techniczny Rigips: 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl