

Wiertło do drewna 22x150mm /1 szt. śrubowe uchwyt HEX

Premium line

Wiertło wykonane z hartowanej stali węglowej (45#), o twardości 45°HRC (+/-2°), z samocentrującym gwintowanym pilotem prowadzącym, specjalną końcówką oraz tnącą ostrogą SA. Wiertło frezowane ze szlifowaną i wysokowydajną prawoskrętną spiralą śrubową typu LEWIS, uchwytem 6-kątnym (HEX), umożliwiającym zamocowanie w 3-szczękowym uchwycie wiertarskim. Wiertło daje możliwość szybkiego, dokładnego, punktowego i bezodpryskowego wiercenia otworów. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych przy użyciu wiertarek ręcznych i maszynowych, do wiercenia w naturalnym drewnie miękkim i twardym (drewno suche i wilgotne), sklejce, fornirowanych płytach drewnianych, płytach gipsowych oraz w innych materiałach budowlanych wykonanych z drewna.

Uwaga: Nie używać przy włączonym trybie pracy uderu wiertarki.



54322	1 szt.	średnica ø22mm	długość 150mm	HORN®
-------	--------	----------------	---------------	-------

x1

R(mm)
22

L(mm)
150

C45

HRC
45±2°

HEX

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171543229	*Ilość	1-50/100	*Opakowanie	plastikowa przezroczysta tuba
*Pochodzenie	Chiny - CN	*Wymiary (d-h-s) [cm]	37,5x29,0x16,0		
*Kod CN	8207 50 90 00	*Waga brutto [kg]	19,40	*Oznaczenie	kolorowa nalepka z kodem EAN
*Kod PKWiU	0643-761	*Waga netto [kg]	18,43		
		*Objętość [m³]	0,0174		
				*Waga brutto [kg]	0,1940
				*Waga netto [kg]	0,1843
				*Objętość [m³]	0,000174