


Instrukcja obsługi

Inteligentny przełącznik dopuszkowy WIFI – Smart Life / Tuya (PL)



Dane techniczne

- Napięcie 100-240V 50/60Hz
- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).
- Temperatura pracy -10 C ~ +40 C
- Ochrona IP: IP20
- Wymiary bez klipsa montażowego
39,2mmx39,2mmx18mm

Wymagania

- Sieć Wi-Fi 2.4 GHz (urządzenie nie obsługuje 5 GHz).
- Hasło do sieci Wi-Fi.
- Smartfon z Android 4.0+ lub iOS 8.0+.
- Zainstalowana aplikacja Smart Life lub TUYA (Google Play / App Store).

Instalacja OSTRZEZENIA


- instalacje musi wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie z lokalnymi przepisami
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci i gorącego otoczenia.
- Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnału takich jak kuchenka mikrofalowa które mogą powodować zakłócenia sygnału i nieprawidłową pracę urządzenia
- Przeszkody w postaci ścian betonowych lub materiałów metalowych mogą zmniejszać efektywny zasięg działania urządzenia.

- Nie podejmuj prób naprawy ani modyfikacji urządzenia

Instalacja aplikacji Smart Life/TUYA

1. Otwórz Google Play lub App Store.
2. Wyszukaj aplikację „Smart Life” lub TUYA
3. Pobierz i zainstaluj aplikację.
4. Uruchom program i utwórz nowe konto (telefon lub e-mail).

Instrukcja i schemat okablowania



- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną należy wyłączyć zasilanie.
- Podłącz przewody zgodnie ze schematem okablowania
- Umieść moduł w puszcze przyłączeniowej.
- Włącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. (Podczas konfiguracji zbliż smartfon do modułu przełącznika i upewnij się, że zasięg Wi-Fi wynosi co najmniej 50%).

UWAGI

- Jeśli podłączyłeś przycisk ścienny, sprawdź jego działanie. Pojedyncze naciśnięcie przycisku “w dół” / “w górę” spowoduje, że roleta przesunie się w zadanym kierunku do pozycji końcowej. Jeśli roleta porusza się w kierunku przeciwnym do oczekiwanego, wybierz w app “odwrocenie kierunku ruchu silnika” w opcji “więcej”.
- Resetowanie urządzenia – przytrzymaj przycisk reset przez 10sek. Az kontrolka zacznie migać.
- Resetowanie urządzenia – włączaj i wyłączaj tradycyjny przełącznik 5 razy az kontrolka zacznie migać.