

THERMOTAPE®WHITE

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

ThermoTape®White jest taśmą uszczelniającą i łączącą stosowaną dla skośnych dachów.

Unikalne właściwości adhezyjne (klejące) sprawiają, że **ThermoTape®White** jest idealna do łączenia i pokrywania zakładek różnorodnych rodzajów powierzchni takich jak sklejka, płyta wiórowa oraz elastyczne materiały paroszczelne.

Produkt ten spełnia surowe wymagania normy EnEV (DIN 4108-7), odnośnie stałego szczelnego łączenia folii paroszczelnych.

■ OPIS PRODUKTU

Wysokosprawny system klejen zapewnia doskonały stopień przyczepności i klei się dobrze do powierzchni niespolaryzowanych o niskiej energii. Szczególnie dobrze sprawdza się w klejeniu folii PE i włóknin HDPE/PP/PE.

Wysokiej jakości nietkane płótno laminowane w folii PP, funkcjonuje jako bariera ochronna przeciw wchłanianiu substancji kleistej do podłoża, co dzieje się głównie w podczas długich i gorących dni lata. Takie płótno zatopione w folii PP dopasowuje się bez spoin, jest odporne na marszczenia i dobrze znosi rozszerzanie materiału na skutek ciepła jak i ruchy budowli. Zatem uszczelnienie jest przez to lepiej chronione i będzie znacząco dłużej trwałe.

Unikalna kleistość oparta na akrylowej dyspersji zdolna jest do zachowania wysokiej jakości łączenia w środowisku narażenia na wilgotność i parę, zwiększając w ten sposób żywotność spojenia zwłaszcza w przypadku materiałów konstrukcyjnych podlegających rozszerzaniu i kurczeniu.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	nie pleciona siatka PP
System klejący	dyspersja akrylowa
Podklejenie	brązowy papier silikonowy
Grubość (bez podklejenia)	0,55 – 0,60mm (DIN EN 1942)
Waga pokrycia	230-250 g.m2 (DIN EN ISO 536)
Przyczepność na odklejenie	≥ 30N/25mm (DIN EN 1939)
Rozciąganie	≥ 50 N/25mm; 40% (DIN EN 14410)
Temperatura stosowania	zalecana min. +5°C; nadające się do stosowania -10 °C
Odporność na temperaturę	-40 °C do +100 °C
Odporność na wodę z kondensacji	bardzo dobra
Odporność na starzenie	bardzo dobra



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do każdego produktu dołączamy warunki gwarancji długoterminowej (20-letniej) na funkcjonalność taśm **ThermoTape®**.