



VE110SN

vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/10M (1x10)

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu Tak

Konfiguracja

Liczba modułów 10

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 400 V

Napięcie

Znamionowe napięcie pracy Un (DC) 1000 V DC

Prąd

Prąd znamionowy In 63 A

Wymiary

Głębokość produktu 114 mm

Głębokość wewnętrzna 114 mm

Wysokość produktu 210 mm

Szerokość produktu 237 mm

Szerokość w jednostkach podziału 10

Grubość materiału ścianki bocznej 2.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka Zatrask

Stopień ochrony z drzwiami. 65

Zamykany Nie

Liczba zamków 0

Przezroczysta pokrywa/drzwi Tak

Materiał

Kolor jasnoszary

Kolor jasnoszary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał Poliwęglany (PC)

Powierzchnia naturalne

Instalacja / Montaż

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	6
-------------------------	---

Wypożażenie

Liczba rzędów pod aparaty	1
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierkowe	20
Możliwość rozszerzenia	Nie
hasearthingterminalblock	Nie
hasneutralterminalblock	Nie
withsignalpassingdoor	Tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------