



SPB415



SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	4
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Iedecharge	20 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	275 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.35 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1.6 kV
tensionvoltageupIn	1.35 kV

Prąd

Bezpiecznik	125 A
Iedechargemax	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	58.2 mm
Wysokość produktu	89.8 mm
Szerokość produktu	71 mm

Parametry elektryczne

shortcircuitcurrentratingiscr	25 kA
Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0.14 / 1.5 mm ²
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc	3 / 1 A
signalcontactvoltagegeratingacdc	250 / 30 V

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TT/TN-S
--------------	---------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3
--------------------	---

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	35 mm ²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm ²

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...80 °C
---------------------	-------------