

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Tarcza polerska filcowa listkowa przeznaczona do **polerowania oraz wykańczania powierzchni** przy użyciu szlifierki kątovej.

Ściernica wykonana jest z **listków filcu ułożonych wachlarzowo**, które zapewniają równomierny kontakt z powierzchnią oraz stabilną pracę podczas polerowania.

Podstawa tarczy wykonana została z **wytrzymałego włókna szklanego**, co zwiększa trwałość i odporność na obciążenia podczas pracy.

Tarcza przeznaczona jest do pracy z **pastami polerskimi**, dzięki czemu umożliwia uzyskanie wysokiego połysku oraz dokładnego wykończenia powierzchni.

Standardowy otwór montażowy **22,2 mm** umożliwia montaż w większości szlifierek kątowych **125 mm**.

Produkt przeznaczony do prac warsztatowych, remontowych oraz wykańczania detali metalowych.

---

## Specyfikacja techniczna

**Typ:** tarcza polerska filcowa listkowa

**Średnica tarczy:** 125 mm

**Otwór montażowy:** 22,2 mm

**Grubość powierzchni roboczej:** ok. 6–8 mm

**Materiał:** filc, włókno szklane

**Zastosowanie:** polerowanie powierzchni

**Przeznaczenie:** praca z pastami polerskimi

**Kompatybilność:** szlifierki kątove 125 mm

**Waga produktu z opakowaniem:** 61 g

**Stan:** nowy

---

## Zestaw zawiera

1x tarcza polerska filcowa 125 mm

---

## Informacje bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie z kompatybilnymi szlifierkami **125 mm**.
  - Podczas pracy stosować okulary ochronne.
  - Nie używać uszkodzonej lub zdeformowanej tarczy.
  - Nie przekraczać dopuszczalnych obrotów narzędzia.
  - Przechowywać w suchym miejscu.
- 

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- polerowania powierzchni metalowych
  - wykańczania elementów ze stali i aluminium
  - polerowania ceramiki, szkła i tworzyw sztucznych
  - prac warsztatowych i remontowych
- 

## 2. Montaż

1. Zamontuj tarczę w szlifierce kątovej **125 mm**.
  2. Upewnij się, że tarcza jest stabilnie zamocowana.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Nałóż pastę polerską na powierzchnię lub tarczę.
  2. Uruchom szlifierkę i rozpocznij polerowanie.
  3. Wykonuj równomierne ruchy, aby uzyskać jednolite wykończenie powierzchni.
- 

## 4. Konserwacja

- Po zakończeniu pracy oczyścić tarczę z resztek pasty.
  - Przechowywać w suchym miejscu.
  - Chronić przed wilgocią i zabrudzeniami.
- 

 Blok prawny (UE / PL)

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

**Ostrzeżenie**

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub materiału.

**Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i domowego.

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami.

---