

# CEKOL DL-50

## Uniwersalny grunt głęboko penetrujący

- wzmacnia podłoże
- zwiększa przyczepność
- wyrównuje i zmniejsza chłonność
- paroprzepuszczalny i oddychający
- polecany pod farby

**SILVER**



### ZASTOSOWANIE

CEKOL DL-50 jest emulsją do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych podczas wszelkich prac remontowo-wykończeniowych. Można ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych, luźne ziarenka piasku itp. Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI

Emulsja wzmacnia podłoże oraz zwiększa wytrzymałość i przyczepność do podłoża, stosowanych materiałów wykończeniowych. CEKOL DL-50 jest nietoksyczny i niepalny. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą powłokę, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem oraz jest odporna na działanie wody i czynników alkalicznych.

### WYKONANIE

Emulsja jest gotowa do użycia. Produkt należy nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej 2 – 3 krotnie. Następną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej można przystąpić do kolejnych czynności np. tynkowanie, nakładanie gładzi, malowanie itp.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

---

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Spełnia wymagania:                | PN-C-81906:2003                                           |
| Czas schnięcia:                   | w zależności od temperatury i wilgotności: ~ 6 h          |
| Wydajność z 1 litra:              | w zależności od chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m <sup>2</sup> |
| Temperatura stosowania i podłoża: | +5°C ÷ 25°C                                               |
| Produkt posiada:                  | Atest higieniczny                                         |
| Opakowanie 1l                     | EAN: 5906474540019                                        |
| Opakowanie 5l                     | EAN: 5906474540057                                        |
| Opakowanie 10l                    | EAN: 5906474540101                                        |
| CN                                | 32091000                                                  |

## UWAGI

Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż