



INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

REMOVER
PREPARAT DO MYCIA

OPIS PRODUKTU

Preparat w żelu do mycia pistoletów natryskowych, kabin lakierniczych, narzędzi, maszyn i innych pomocniczych urządzeń aplikacyjnych. Żelowa formuła pozwala na dokładniejsze oczyszczenie miejsca, na które preparat został zaaplikowany, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Środek umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń nawet z miejsc trudno dostępnych. Nie stosować na tworzywa sztuczne.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: bezbarwny
Konsystencja: żel
Pojemność: 1L

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = <850 [g/l]
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 850 g/l.

STOSOWANIE

- Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość, oraz delikatnie zmatowić powierzchnię.
- Nanieść pędzlem w rękawicach ochronnych warstwę preparatu o grubości 0,5-2mm.
- Pozostawić preparat na powierzchni przez 15 -30 min.
- Spłukać powierzchnię rozpuszczalnikiem lub silnym strumieniem wody.
- W razie konieczności czynność należy powtórzyć.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nakładać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu z dobrą wentylacją mechaniczną.
- Przed nałożeniem na czyszczoną powierzchnię należy zabezpieczyć bezpośrednie otoczenie.
- Nie nakładać preparatu na powierzchnie rozgrzane oraz w pobliżu otwartego płomienia. Używać w temperaturze +5 do 30°C.
- Nie stosować na tworzywa sztuczne.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

2 lata od daty produkcji

PRODUKT

AD REMOVER PREPARAT DO MYCIA 1L

NR ART

300010281

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.
Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.
Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt

nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.

W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.