

T 10/1

Niezwykłe cichy, trwały i ekologiczny: odkurzacz do pracy na sucho T 10/1 wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu* zapewnia doskonałą moc ssania i ergonomiczną, przyjazną dla użytkownika konstrukcję.



Numer katalogowy 1.527-300.0

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278994611
Parametry zasilania elektrycznego	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	185 / 18
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	585
Pojemność zbiornika	l	10
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	52
Waga bez akcesoriów	kg	6,6
Waga z opakowaniem	kg	9,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	430 × 255 × 370

Wposażenie standardowe		
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Inteligentny system zwijania kabla		■
Wtyczka elektryczna		Standard
Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia		■
Uchwyt dla dyszy podłogowej		■
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia		■
Długość węża ssącego	m	2
Kolanko		Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	505
Materiał rur ssących		Stal, chromowana
Przełączana ssawka podłogowa		■
Ssawka szczelinowa		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Kosz na filtr stały		Fizelina

■ Objęte dostawą.

* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.



Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu

- Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii.
- Użycie materiałów pochodzących z recyklingu obniża emisję CO₂.



Bardzo cichy: praktycznie bezgłośnie praca na poziomie zaledwie 52 dB(A)

- Idealny do czyszczenia w ciągu dnia.
- Mniejsze zanieczyszczenie hałasem nawet w nocy.
- Zmniejsza ryzyko, takie jak stres lub uszkodzenie słuchu.



Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja

- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.

AKCESORIA T 10/1

1.527-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stały główny kosz filtrujący, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Solidny i trwały: stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny. Zrównoważony kosz filtrujący można prać ręcznie w temperaturze 30 °C i używać ponownie. Zawartość: 1 szt.	■
HEPA Filter				
Filtr HEPA-14 do odkurzaczy T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp i T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
Filtry powietrza wylotowego				
Filtry do ochrony silnika, 3 szt., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Filtr fazelinowy niezawodnie chroni silnik przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność odkurzacza do pracy na sucho lub odkurzacza akumulatorowego do pracy na sucho. Zawartość: 3 szt.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przelączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	5	2.860-278.0	Przelączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.	■
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	6	2.889-197.0	Ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do delikatnego czyszczenia parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	7	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	■
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki kpl. NW35	8	6.905-998.3	Poreczna ssawka do tapicerki wykonana z tworzywa sztucznego, o nominalnej szerokości DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	9	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	10	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
Dysza DN32	11	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	12	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm.	■
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, odpowiednia do: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	□
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip	14	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami	■

AKCESORIA T 10/1
1.527-300.0

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 10/1 1.527-300.0



15



16



17



18-19

		Numer katalogowy	Opis	
ODKURZACZE				
Dysze				
Elastyczna ssawka szczelinowa	15	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	☐
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	16	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	☐
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	17	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	18	2.885-908.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	☐
Filtr fizelinowy - opakowanie zbiorcze, 200 szt., T 10/1, T 15/1	19	2.885-926.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 200-pak.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.