



PRZEKRÓJ KOTŁA



KLASA ENERGETYCZNA



ATESTOWANA STAL P265GH



WYSOKA SPRAWNOŚĆ CIEPLNA



PALIWO: Ekogrozek

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Sterownik TECH-583
- Obsługa siłownika zaworu mieszającego
- Palnik Remo Komplex
- Wylot spalin pod kątem 90°

OPCJE DODATKOWE:

- zasobnik opału usytuowany po prawej lub lewej stronie kotła
- termostat pokojowy ST-292V3/V2
- moduł internetowy

GWARANCJA:

- 5 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z DTR
- 2 lata na podzespoły elektroniczne

Zakres mocy	4,5 - 17	7,0 - 25
Klasa efektywności energetycznej	C	C
Spełnia wymogi Ekoprojektu (Ecodesign)	Tak	Tak
Klasa wg PN-EN 303-5:2012	5	5
Powierzchnia grzewcza (m²)	1,2	2,2
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²)	do 170	do 250
Jednorazowy zasyp paliwa (kg)	150	150
Max. ciśnienie robocze (bar)	2,0	2,0
Wymagany ciąg spalin (Pa)	24	26
Masa kotła (kg)	490	550
Pojemność wodna kotła (L)	90	95
Przekrój komina (cmxcm)	14x14	16x16
Średnica czopucha (Ø mm)	160	180
Minimalna wysokość komina (m)	6	8
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	1215 x 1300 x 1050	1270 x 1300 x 1050
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal)	1,5	1,5
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C)	65/85	65/85
Zasilanie (V/Hz)	~230/50	~230/50
Pobór mocy (praca/rozruch) (W)	24/255	24/255
Wysokość dolnej ścianki czopucha (mm)	821	821