



ARISTON

CLAS X 24 CF EU

KOMPAKTOWY KOCIOŁ GAZOWY
OTWARTA KOMORA SPALANIA

NOWOŚĆ



CLAS X 24 CF EU

Standardowy, kompaktowy dwufunkcyjny kocioł wiszący z funkcją auto, otwarta komora spalania

KOMFORT

- przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®
- większy wymiennik c.w.u.
- system autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów
- funkcja odpowietrzania kotła

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- pompa z pełną modulacją elektroniczną

JAKOŚĆ

- system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy

DESIGN

- nowy wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz LCD

DANE TECHNICZNE		24 CF
Komora		otwarta
MOC		
Nominalna moc cieplna c.o. max/min	kW	25,8/11
Nominalna moc cieplna cwu max/min	kW	23,7/9,9
SPRAWNOŚĆ		
Sprawność spalania	%	93,3
Sprawność przy 30% mocy nominalnej	%	89,9
OSIĄGI		
Maks./min temperatura w układzie c.o. wysoko-temperaturowym	°C	82/35
Temperatura w obiegu c.w.u. max/min	°C	60/36
Ilość ciepłej wody $\Delta T = 25^{\circ}C$	l/min	14,2
Ilość ciepłej wody $\Delta T = 35^{\circ}C$	l/min	10,1
CIĘŻAR, WYMIARY, PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Waga	kg	25
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	745/400/319
Napięcie / częstotliwość zasilania	V/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy elektrycznej	W	52
Klasa ochrony	IP	IPX4
KOD		3301313
		
Klasa energetyczna ogrzewania		C
Klasa cwu / Profil poboru cwu		B / XL

Deklaracja B1: Ten kocioł o ciągu naturalnym jest przeznaczony do podłączenia do komina wspólnego dla wielu mieszkań w istniejących budynkach, usuwającego pozostałości po spalaniu poza pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł. Kocioł pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia i wyposażony jest w przerywacz ciągu. Ze względu na niższą sprawność należy unikać jakiegokolwiek innego wykorzystania tego kotła, które może spowodować wyższe zużycie energii i wyższe koszty eksploatacji.

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pociuszka 3
Tel. 12 420 22 20, Fax 12 420 52 72

ariston.com