

R-KSC GWOŹDZIE DO STALI ŁĄCZONE PLASTIKIEM

Gładkie gwoździe galwanizowane do stali



CERTYFIKATY

- ITB-KOT-2019/1111



CECHY I KORZYŚCI

- Specjalny kształt gwoźdźa zwiększa łatwość mocowania
- Gładki trzon gwoźdźa zapewnia niskie opory podczas montażu
- Połączenie plastikiem zabezpiecza przed zniszczeniem np. przez wilgoć
- Kompatybilne z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Okrągły tepek zapewnia najwyższe parametry montażu

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie do stali lub aluminium
- Profile do betonu w systemach suchej zabudowy
- Mocowanie puszek elektrycznych, sanitarnych, kanały kablowe itp.
- Przewody instalacyjne

PRODUKTY POWIĄZANE

- R-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
- Uchwyty plastikowe
- Uchwyty metalowe

MATERIAŁ PODŁOŻA

- Stal konstrukcyjna

Dopuszczalne po wcześniejszych testach:

- Beton
- Blok betonowy
- Beton spękany
- Beton niespękany



Indeks	Średnica gwoźdźa	Długość	Rodzaj tełka	Wykończenie	Powłoka	Grubość powłoki	Twardość gwoźdźa	Ilość gwoździ na pasku	Ilość w op.	Ilość gazu w op.	Opakowanie
	[mm]					[um]	[Hrc]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	
R-KSC-6/15/500	2,7	17	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KSC-6/17/500	2,7	19	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KSC-6/19/500	2,7	22	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
SPG-R-KSC-6/15	2,7	17	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KSC-6/17	2,7	19	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KSC-6/19	2,7	22	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4 um	57-60	10	1000	0	Kartonowe

R-SC40II-SET3/SET4 ZESTAW OSADZAKA GAZOWEGO Z GWOŹDZIAMI I TAŚMĄ PLASTIKOWĄ

Zestaw osadzaka gazowego z gwoźdźami i taśmą plastikową



CERTYFIKATY

- ITB-KOT-2019/1111



CECHY I KORZYŚCI

- Balistyczne zakończenie gwoźdźa odpowiada za łatwość montażu oraz zapewnia najlepsze parametry dla tego typu zamocowań
- Taśma plastikowa zapobiega zniszczeniu produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych
- Okrągły tepek zapewnia pewne i trwałe zamocowanie niezależnie od podłoża i rodzaju mocowanego elementu

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie do betonu lub stali
- Profile do systemu suchej zabudowy
- Mocowanie puszek elektrycznych, sanitarnych, kanały kablowe itp.
- Przewody instalacyjne

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

- okulary
- rękawice

MATERIAŁ PODŁOŻA

- Beton
- Płyta betonowa pełna
- Beton spękany
- Beton niespękany

Dopuszczalne po wcześniejszych testach:

- Stal



Indeks	Maszyna	Gwoździe	Ilość [ts]	Taśma	Ilość [ts]	Waga [kg]
R-SC40II-SET3	R-SC40II-XL1	SPG-R-KNC-6/22	5	R-MTC-10M	10	20,84
R-SC40II-SET4	R-SC40II-XL1	SPG-R-KNC-6/22	19	R-MTC-10M	19	40,78