



Piasek kwarcowy 0,5 - 1,0 mm



Piasek kwarcowy o wysokiej czystości chemicznej, suszony ogniowo. Stosowany jako dodatek do żywic Sopro EPG 1522 i Sopro BH 869 dla wytworzenia zaprawy epoksydowej i antykapilarnej, jako posypka antypoślizgowa do lekkich posadzek przemysłowych, wykonanych z Sopro BH 869, Sopro EPG 1522 lub SoproDur® HF-L 513 oraz jako posypka, zwiększająca przyczepność na powierzchniach pokrytych żywicami pod zaprawy klejowe, szpachle i uszczelnienia z oferty Sopro.

- Uziarnienie 0,5 - 1,0 mm
- Suszony ogniowo
- Wysoka czystość chemiczna
- Jako dodatek do wytworzenia mas szpachlowych
- Jako posypka na powierzchnie przygotowane z użyciem preparatów gruntujących na bazie żywic reaktywnych

Zastosowania

Piasek kwarcowy Sopro QS 511 to płukany, oczyszczony metodą hydroklasyfikacji, wysuszony piasek kwarcowy. Czysty chemicznie, suszony ogniowo. Stosowany jako dodatek do mas szpachlowych oraz jako posypka, zwiększająca przyczepność powierzchni przygotowanych z żywic reaktywnych pod zaprawy klejowe, szpachle i uszczelnienia Sopro. Do wytwarzania fug antykapilarnych w basenach oraz zapraw epoksydowych.

Składowanie

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach.

Opakowania

Worek 25 kg

Wskazówki BHP

Produkt Sopro QS 511 nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP).
 Hasło ostrzegawcze: brak.
 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak.
 Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak.
 Polecenia specjalne: brak.
 Specjalne postanowienia zgodne z załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.