

	zakresy pomiarowe:	dokładność:
pomiar prądu AC	60.00A ~ 600.0A	±(1.8%+6)
pomiar napięcia AC	6.000V ~ 600.0V	±(1.0%+6)
LoZ ACV	600.0V	±(2.5%+6)
pomiar napięcia DC	600.0mV ~ 600.0V	±(0.6%+3)
rezystancja (Ω)	600.0Ω ~ 60.00MΩ	±(1.0%+3)
pojemność	60.00nF ~ 60.00mF	±(4.0%+7)
częstotliwość	60.00Hz ~ 10.00MHz	±(0.1%+6)
współczynnik wypełnienia	0.1% ~ 99.9%	±(2.6%+7)
pozostałe funkcje UT219E:		
wyświetlacz:	maksymalne wskazanie 6000	
Auto/Manual range	automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych	
rozmiar szczęk	33mm	
True RMS	pomiar wartości skutecznej	
Pasma AC dla prądu	40Hz~400Hz	
Pasma AC dla napięcia	40Hz~400Hz	
Testowanie diody	6V/10V	√
Odświeżanie pomiaru	3x na sekundę	
Analogowy bargraf – odświeżanie	10x na sekundę	
Bargraf	analogowa linijka z 31 punktów	
LCD	pojedynczy wyświetlacz	
Auto power off	automatyczny wyłącznik	
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii	
Data hold (H)	zatrzymanie wskazania pomiaru	
Relative value (REL)	pomiar względny	
MAX/MIN	rejestracja wartości MAX i MIN	
Functional selection (SELECT)	√	
Auto backlight	automatyczne podświetlenie	
2m drop proof	odporny na upadek z wysokości do 2 metrów	
Protection grade	klasa szczelności	IP54
Input impedance	impedancja wejściowa	≥10MΩ
pozostałe parametry:		
Zasilanie	AAA 1.5V baterie alkaliczne x 3szt.	
wymiar wyświetlacz LCD	35mm × 31mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	338g	
wymiary	235mm × 83mm × 47mm	
wyposażenie	przewody pomiarowe, baterie, pokrowiec	