

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



AJP

Żaluzja (A – akcesoria, J – Jalousie, P – plus tzn z prowadnicami bocznymi, E – elektryczna)

I. ZASTOSOWANIE



Okna dachowe

II. CECHY

Możliwość regulacji kierunku ilości wpadającego światła poprzez zmianę kąta nachylenia lameli
Częściowa redukcja nadmiaru ciepła w pomieszczeniu
Możliwość zatrzymania żaluzji w dowolnym pozycji
Ochrona przed promieniowaniem UV
Listwy aluminiowe o szerokości 35mm
Boczne prowadnice aluminiowe
Sznurki boczne umiejscowione z tyłu prowadnic umożliwiają zatrzymanie żaluzji w dowolnym miejscu

IV. OPCJE

Aluminiowe lamelki dostępne w 3 kolorach

III. DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z ROLETAMI

Sterowanie ręczne



drążek teleskopowy ZST



pokrętko do zmiany kąta nachylenia lamelek

V. KOMPATYBILNOŚĆ Z OKNAMI

Window type marking	FTS, FTS-V,		FTT U5 ¹ , FTP U5 ¹	FTT U6 FTT U8	preSelect FPP-V, FPU-V autoSelect FHP-V, FHU-V		FKP FKU	FEP FEU	FNP	FTP/D FTU/D	FLP	BVP, BXP BDR, BDL
	FTP-V, FTU-V											
AJP	+		+	+	+		+	+	+	+	+	+
Window type marking	FDY-V		FXP FXU	FYP-V	FGH-V		FCS	FAP	FBR	PTP PTP-V	preSelect PPP-V	PYP-V
	górne skrzydło	dolne skrzydło			górne skrzydło	dolne skrzydło						
AJP	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+
Window type marking	DXC, DMC, DEC	DXF, DMF, DEF	FSP oddymiające	FWR FWL	FWP	WSS WSZ WSH	WGT WGI	WLI	Optilight (A, B, C, VA, VB)	Optilight VK	FTK-V	
AJP	-	-	-	+ ²	+	-	-	-	+	+	+	

1- dodatki wewnętrzne dostępne są na specjalne zamówienie

2- montaż zalecany przez serwis Fakro

VI. MAKSYMALNE ROZMIARY

AJP	Wysokość [cm]	Szerokość [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
		98	98	98	140	206	206	140	140

VII. KOLORY LAMELI

Żaluzje – dostępne kolory i indeksy

	Kolor lameli	Nazwa handlowa	Grupa cenowa	Nr Artykułu
AJP/140		Biały	I	242
AJP/167		Srebrny brokat	I	288
AJP/141		Jasnobeżowy	I	8228