

Instrukcja:

1. Produkt nadaje się do przyklejania na równe i twarde podłoże (powierzchnie metalowe, aluminiowe, pcv, lakierowane oraz wykonane z blachy ocynkowanej).
2. Odporna na uderzenia, korozję i działanie rozpuszczalników.
2. Przed przyklejeniem należy oczyścić miejsce w którym naklejka ma być przyklejona (im lepiej oczyszczone podłoże tym trwalsza będzie aplikacja taśmy).
3. Dociąć odpowiednią długość produktu, odkleić warstwę zabezpieczającą i przykleić do uprzednio przygotowanego podłoża.
4. Docisnąć naklejkę na całej powierzchni.
5. Nie przyklejać w ujemnej temperaturze otoczenia - pełna aktywacja kleju następuje po 48h w temperaturze 18 st. C

Uwaga:

Ograniczona odporność UV - taśma przyklejona na przedmiocie pozostającym w bezruchu może stracić intensywność kolorów pod wpływem promieni słonecznych.
Mycie taśmy karcherem może spowodować jej uszkodzenie (wyszczerbienia, rozwarstwienie lub całkowite odklejenie).
Jeśli taśma ma być przyklejona na pojeździe powinna być zabezpieczona dodatkową warstwą bezbarwną w celu uzyskania odporności na uszkodzenia mechaniczne.