

MONOBLOK HP-M6-E



Pompa ciepła powietrze-woda M&S Power Monoblok składa się z jednostki zewnętrznej, która zawiera już wszystkie ważne komponenty. W domu znajdują się tylko sterownik. Dzięki temu wariant monoblok nadaje się do domów o niewielkiej powierzchni w części gospodarczej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominalna moc cieplna	6kW
Klasa efektywności energetycznej W35°C/ W55°C	A+++/A++
Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 35°C/55°C	199%/137%
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W35	4,2 kW/3,19 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na poziomie A2/W35	5,16 kW/4,32 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W35	6,00 kW/5,40 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP przy A10/W35	6,48 kW/5,67 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A-7/W55	3,84 kW/1,73 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na poziomie A2/W55	4,8 kW/2,54 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP na A7/W55	5,64 kW/3,13 COP
Moc grzewcza/elektr. Wydajność/COP przy A10/W55	6,12 kW/3,29 COP
Temperatury zasilania ogrzewanie	20°C-60°C
Temperatury zasilania do przygotowania ciepłej wody	40°C-80°C
Temperatury zasilania chłodzenie	7°C do 25°C
Granice pracy temperatura zewnętrzna	-25°C do 35°C
Napięcie robocze	230 V/1 faza/50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewania	53dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego ogrzewania (tryb cichy)	35dB(A)
Chłodziwo	R32
Pojemność	0,95 kg
Wymiary produktu (wysokość/szerokość/głębokość)	735x1150x365mm
Produkt na wagę	90 kg

CECHY PRODUKTU

- Wysokie temperatury zasilania (20°C-60°)
- Praca przy niskich temperaturach zewnętrznych (do -25°C)
- Sprężarka z technologią DC Inverter, która może chłodzić, grzać i dostarczać ciepłą wodę
- Inteligentne sterowanie za pomocą ekranu LCD i obsługi dotykowej
- Tryb cichy
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Automatyczne rozmrażanie
- Można zintegrować z istniejącą instalacją grzewczą
- Czynnik chłodniczy R32 – przyjazny dla środowiska i przyszłościowy
- 5 lat gwarancji!

