

Akumulatory SBP2.0 / SBP4.0

- Mocny akumulator litowo-jonowy 20 V / 2,0 Ah lub 20 V / 4,0 Ah
- Uniwersalne zastosowanie – jeden akumulator do serii Scheppach IXES
- 3-stopniowy wskaźnik naładowania LED
- Zarządzanie poszczególnymi ogniwami chroni przed przegrzaniem, przepięciem i zapewnia równomierne procesy ładowania i rozładowania ogniw, zwiększając żywotność i czas pracy akumulatora poprzez minimalizację ryzyka przeładowania i głębokiego rozładowania
- Oszczędne wykorzystanie zasobów poprzez użycie tylko jednego systemu akumulatorowego
- Czas ładowania ok. 35 – 60 min. 2Ah / 60 – 120 min. 4Ah (w zależności od ładowarki)
- Niska waga zapewnia komfortową pracę
- Wysoka odporność na uderzenia i przyjemna w dotyku obudowa
- Gumowana obudowa chroniąca przed kurzem i korozją

SZCZEGÓŁY

Czas ładowania
ok. 35 – 60 min (SBP2.0)
ok. 60 – 120 min (SBP4.0)

Wysoka żywotność



Wskaźnik naładowania LED

Napięcie 20 V



Part of the battery platform

20V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

SBP2.0

Gumowana obudowa

Obudowa chroniąca przed kurzem i rdzewieniem

Wskaźnik naładowania

SBP4.0

Odporność na uszkodzenia

Ładowarka dostępna osobno

DANE PRODUKTOWE

	SBP2.0	SBP4.0
Wymiary D x SZ x W	125 x 80 x 50 mm	125 x 80 x 70 mm
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Napięcie	20 V	20 V

DANE LOGISTYCZNE

	SBP2.0	SBP4.0
Waga netto / brutto	0,4 / 0,5 kg	0,7 / 0,8 kg
Wymiary opakowania	138 x 85 x 62 mm	140 x 85 x 82 mm
Numer artykułu	SCH7909201708	SCH7909201709
Kod EAN	4014915236481	4014915236504