

Automatyczny dozownik do płynu odkażającego z funkcją pomiaru temperatury D1300TAEUK

D1300TAEUK to bezdotykowy, automatyczny dozownik do płynów odkażających z funkcją pomiaru temperatury i wyświetlaczem LCD.

Wbudowany termometr na podczerwień umożliwia bezdotykowy, bezinwazyjny, higieniczny pomiar temperatury ciała. Wynik jest wyświetlany na dużym, kolorowym wyświetlaczu LCD umieszczonym na froncie obudowy dozownika. Kolor podświetlenia wyświetlacza zmienia się w zależności od zakresu w jakim znajduje się wynik pomiaru.

Czujnik zbliżeniowy pozwala na automatyczne dozowanie płynu do dezynfekcji rąk bez konieczności dotknięcia podajnika – wystarczy podłożyć dłonie pod dyszę w odpowiedniej odległości. Urządzenie dozuje wskazaną ilość płynu w postaci mgiełki na dłonie podstawioną pod dyspenser, dzięki czemu nie zostawia śladów i nie brudzi.

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę typu spray, która służy do aplikacji płynów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Posiada największy na rynku pojemnik na płyn o pojemności 1300 ml z możliwością łatwego, wielokrotnego napełniania od góry.

Obudowa została wykonana z trwałego tworzywa ABS, odpornego na zarysowania i zadrapania oraz uszkodzenia mechaniczne. Nowoczesny wygląd i estetyczne wykonanie sprawiają, że produkt idealnie wkomponuje się każdy rodzaj wnętrza.

Dozownik jest wyposażony w tackę, która pełni podwójną rolę. W razie konieczności może się na niej zbierać nadmiar środka dezynfekującego, jednak przede wszystkim umożliwia postawianie urządzenia na płaskiej powierzchni np. na blacie biurka. W przypadku instalacji dozownika na ścianie lub stojaku tacka może zostać zdemonstrowana.

Zasilany z dołączonego zasilacza sieciowego lub 4 x 1.5V baterii alkalicznych, typu AA. Na jednym komplecie alkalicznych baterii dozownik może wykonać do 20 000 cykli.

D1300TAEUK można zamontować na ścianie, postawić na płaskiej powierzchni lub zawiesić na metalowym stojaku lub teleskopowym stojaku.

ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie we wszystkich miejscach użytku publicznego oraz w gospodarstwach domowych. Stanowi nieodzowny element wyposażenia m.in. urzędów, placówek szkolnych, hoteli, kin, teatrów, biur, barów, restauracji, centrów handlowych, sklepów, aptek, przychodni i szpitali, salonów kosmetycznych, obiektów sportowych np. siłowni, basenów oraz wielu innych miejsc.





Automatyczny dozownik do płynu odkażającego z funkcją pomiaru temperatury D1300TAEUK

ZALETY

- Czujnik zbliżeniowy umożliwiający dozowanie płynu bez konieczności dotykania podajnika
- **Bezdotykowy pomiar temperatury ciała**
- Wbudowany rozpylacz dawkuje płyn w postaci przyjemnej mgiełki
- Energooszczędność - urządzenie przechodzi w tryb uśpienia i aktywuje się, gdy czujnik wykryje ruch
- Wbudowane diody LED informujące o prawidłowej pracy urządzenia, braku płynu lub konieczności wymiany baterii
- **Zbiornik na płyn o pojemności aż 1300 ml - największej na rynku**
- **Długa żywotność - baterie wystarczają na 20 000 aplikacji płynu**
- Prosty i higieniczny sposób napełniania pojemnika od góry
- Prosty sposób montażu i obsługi
- **Możliwość zasilania z baterii lub zasilacza sieciowego**
- **Różne opcje montażu: na ścianie, płaskiej powierzchni lub na dedykowanym stojaku**
- Nowoczesny wygląd i estetyczne wykonanie
- Certyfikat CE i dopuszczenie na rynek europejski

INFORMACJE O PRODUKCIE

Typ pompki	Spray
Środek odkażający	Płyn do dezynfekcji na bazie alkoholu
Pojemność	1300 ml
Sposób montażu	Na płaskiej powierzchni, ścianie lub na stojaku
Sygnalizacja zasilania	Zielona dioda LED
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	Czerwona dioda LED - sygnalizacja braku płynu lub konieczności wymiany baterii
Wyświetlacz	Kolorowy LCD z podświetleniem wskazań
Zakres pomiarowy	35.0 ~ 42.0°C
Wbudowany termometr	Na podczerwień - do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała*
Dokładność pomiaru	±0.5°C
Czas pomiaru	1 sekunda
Obudowa	Tworzywo ABS, odporne na uderzenia, kolor biały
Dodatkowo w zestawie	Instrukcja obsługi w języku polskim Podstawa model D1300-TA Zasilacz model D1300-ZAS

ZASILANIE

Źródło zasilania	4 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AA Zasilacz sieciowy 220-240V AC 50/60HZ - DC 5V / 1A (w zestawie)
Trwałość baterii	± 20 000 aplikacji płynu
Sygnalizacja rozładowania baterii	Czerwona dioda LED



WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Warunki pracy

Temperatura: 0 ~ 40°C
Wilgotność: <90% RH

Warunki przechowywania

Temperatura: -10 ~ 60°C - bez baterii
Wilgotność: <60% RH bez kondensacji

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i dopuszczenia

Certyfikat CE

* Badanie ma charakter orientacyjny

