

Separator Ekranu Wyświetlacz Temperatury LCD Automatyczny Termostat 400W

★ Separator Ekranu Wyświetlacz Temperatury LCD Automatyczny Termostat 400W ★

✓ Najważniejsze cechy

- ✓ Zakres temperatury: 0-120°C – zalecana temperatura pracy to 80°C dla optymalnej wydajności.
- ✓ Moc: 400W – szybkie nagrzewanie i stabilna temperatura, zwiększająca wydajność pracy.
- ✓ Wyświetlacz temperatury LCD – precyzyjna kontrola i łatwe ustawienie parametrów.
- ✓ Wbudowane wyjścia USB 5V/2A (x2) – wygodne podłączenie dodatkowych urządzeń.
- ✓ Inteligentna kontrola temperatury – zapobiega przegrzaniu i zapewnia długą żywotność urządzenia.
- ✓ Miękki silikonowy materiał – odporny na uszkodzenia, elastyczny i antypoślizgowy.

★ Zalety

- Łatwa obsługa: intuicyjne przyciski i czytelny wyświetlacz.
- Wielofunkcyjność: doskonały do pracy z różnymi urządzeniami – od smartfonów po większe tablety.
- Bezpieczeństwo: automatyczny termostat zapobiega uszkodzeniom delikatnych ekranów.
- Przenośność: lekka konstrukcja (35 cm x 21 cm x 5 cm) pozwala na wygodne użytkowanie w dowolnym miejscu.
- Wydajność: oszczędność czasu dzięki szybkiemu nagrzewaniu i utrzymywaniu stałej temperatury.

✓ Separator Ekranu LCD

Idealne rozwiązanie dla serwisów i majsterkowiczów! Panel grzewczy został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej i efektywnej pracy przy naprawie ekranów telefonów, tabletów czy laptopów. Dzięki inteligentnej kontroli temperatury i wygodnej obsłudze, zapewnia bezpieczne i szybkie usuwanie ekranów LCD.

Zastosowanie

- 1 Ustaw temperaturę: 50-90°C (dopasuj do własnych potrzeb).
- 2 Połóż urządzenie na panelu: podgrzewaj przez 3-5 minut.
- 3 Sprawdź zmiękczenie kleju: użyj narzędzia demontażowego, aby bezpiecznie usunąć ekran.

W zestawie znajdziesz:

- ☒ Panel grzewczy
- ☒ Kabel zasilający
- ☒ Instrukcję obsługi

Co to jest separator ekranu?

To urządzenie/oprogramowanie dzielące obraz z jednego źródła (np. iPada/iPhone'a) na wiele ekranów. Może też obsługiwać treści chronione (np. HDCP).

Gdzie podłączyć separator do iPada/iPhone'a?

1. Podłącz adapter (Lightning/USB-C to HDMI) do iPada/iPhone'a.
2. Połącz separator z wyjściem adaptera (HDMI/USB-C).
3. Do separatora podłącz ekrany/monitory.
4. Jeśli wymagane, podłącz separator do zasilania (USB lub gniazdko).

Jak działa separator ekranu?

- Przechwytuje sygnał wideo z urządzenia.
- Klonuje obraz (na wszystkie ekrany) lub rozdziela go (zaawansowane modele).
- Może obsługiwać treści chronione, jeśli jest zgodny z HDCP.