



PŁYTY DROGOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Nowoczesna technologia
zabezpieczenia nawierzchni

+48 600 768 873
kontakt@utwardzone.pl
www.utwardzone.pl

UTWARDZONE.PL



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA UTWARDZANIA I ZABEZPIECZANIA NAWIERZCHNI

Płyty z tworzywa sztucznego to doskonałe rozwiązanie umożliwiające przygotowanie solidnego podłoża w ekonomiczny i ekologiczny sposób.

ekologia

- w 100% z recyklingu
- europejska produkcja
- produkt wielokrotnego użytku

oszczędność

- niska waga - tani transport
- szybkość montażu
- długa żywotność

wygoda

- ręczny montaż
- niska waga
- wsparcie producenta




Nasze płyty sprawdziły się podczas:

- zbudowania tymczasowej drogi dojazdowej oraz ciągów komunikacyjnych na placu budowy,
- zabezpieczenia murawy podczas prac remontowych stadionu,
- utworzenia tymczasowego placu składowego na trawniku,
- zbudowania parkingu dla uczestników festiwalu oraz dojazdu dla zaplecza technicznego

Wykorzystujesz płyty do innych celów? Poinformuj nas na kontakt@utwardzone.pl

OFERTA



wymiary	240 cm x 120 cm
grubość	15 mm
powierzchnia	2,88 m ²
waga	43 kg
nośność	50 t
powierzchnia antypoślizgowa	obustronna
uchwyty / łączniki	6

Zastosowanie:

- prace rozbiórkowe
- zapobieganie grzeźnięciu pojazdów
- obiekty sportowe
- eventy
- place budowy
- place składowe
- tymczasowe parkingi
- nadbrzeża
- targi

1 paleta	34 szt.	1462 kg	98 m ²
1 TIR	558 szt.	24.000 kg	1607 m ²

OFERTA



wymiary	300 cm x 100 cm
grubość	13 mm
powierzchnia	3 m ²
waga	35 kg
nośność	35 t
powierzchnia antypoślizgowa	jednostronna
uchwyty / łączniki	4

1 paleta	42 szt	1470 kg	126 m ²
1 TIR	686 szt.	24.000 kg	2058 m ²

Zastosowanie:

- drogi dojazdowe do placów budowy
- zabezpieczenie trawników
- zabezpieczenie chodników
- zabezpieczenie posadzek
- zabezpieczenie kostki brukowej
- parki i skwery
- tymczasowe ciągi komunikacyjne
- cmentarze

GAMA PRODUKTÓW

Wymiary	Grubość	Waga	Uchwyty	Nośność	Powierzchnia
150 x 100 cm	15 mm	23 kg	2	5 ton	Dwustronna (gładka)
200 x 80 cm	15 mm	22 kg	1	5 ton	Dwustronna (gładka)
200 x 100 cm	15 mm	29 kg	4	15 ton	Dwustronna (gładka)
200 x 100 cm	20 mm	39 kg	4	30 ton	Dwustronna (gładka)
300 x 50 cm	15 mm	21 kg	2	10 ton	Dwustronna (gładka)
300 x 75 cm	15 mm	34 kg	2	15 ton	Dwustronna (gładka)
300 x 100 cm	13 mm	35 kg	4	35 ton	Jednostronna
300 x 100 cm	15 mm	42 kg	4	45 ton	Jednostronna
300 x 100 cm	20 mm	54 kg	4	60 ton	Jednostronna
240 x 90 cm	15 mm	32 kg	6	40 ton	Jednostronna
240 x 120 cm	15 mm	43 kg	6	50 ton	Dwustronna (tłoczona + gładka)
240 x 120 cm	20 mm	54 kg	6	70 ton	Dwustronna (tłoczona + gładka)
240 x 120 cm	12 mm	36 kg	6	80 ton	Dwustronna (tłoczona + gładka)
240 x 120 cm	12 mm	36 kg	6	50 ton	Dwustronna (tłoczona + gładka)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



www.utwardzone.pl
kontakt@utwardzone.pl
+48 600 768 873

