



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czarny matowy	ŁP-7GB/m/33 Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729017068	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Kaszmir	ŁP-7GB/m/82
			Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729037554	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Zielony mat	ŁP-7GB/m/84 Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729038513	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		1620	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	ŁP-7GB/m/18	Seria As
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		25	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577479077	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.077	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe					
	Ecru	ŁP-7GB/m/27	Seria As				
				Prąd znamionowy		10AX	
				Napięcie znamionowe:		250V	
				Stopień ochrony (IP):		IP20	
				Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
				Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna	
				Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
				Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
				Podświetlenie:		Brak	
				Typ zacisków:		Gwintowe	
				Szerokość osprzętu (mm):		71	
				Wysokość osprzętu (mm):		71	
				Głębokość osprzętu (mm):		40	
				Głębokość wbudowania (mm):		25	
				Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
				Kod EAN:		5907577479084	
				Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
				Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
				Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
				Waga wyrobu (kg):		0.077	
				Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
				Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
				Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
				Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe			
	Biały	ŁP-7GB/m/00	Seria As		
			Prąd znamionowy		10AX
			Napięcie znamionowe:		250V
			Stopień ochrony (IP):		IP20
			Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
			Informacje dodatkowe:		Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna
			Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
			Wykończenie powierzchni:		Naturalny
			Podświetlenie:		Brak
			Typ zacisków:		Gwintowe
			Szerokość osprzętu (mm):		71
			Wysokość osprzętu (mm):		71
			Głębokość osprzętu (mm):		40
			Głębokość wbudowania (mm):		25
			Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
			Kod EAN:		5907577479060
			Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka
			Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140
			Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
			Waga wyrobu (kg):		0.077
			Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
			Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
			Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
			Długość opakowania zbiorczego (mm):		237