

BCS-P-NVR0902-4KE-II

- 9 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 10408
GTIN13/EAN13: 5904890702615

URL: <https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3051-bcs-p-nvr0902-4ke-ii-5904890702615.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0902-4KE-II
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	9
Dyski	2
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	160Mbps
Pasmo wyjściowe	64Mbps

Wydajność wyświetlania	2×8M(30fps) / 3×5M(30fps) / 4×4M(30fps) / 5×3M(30fps) /8×2M(30fps) /9×2M(25fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/8/9 (3/4/5/7/9 tryb korytarzowy)
Odtwarzanie	1/4/6/9
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
Protokoły	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 15W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	380×315×49mm
Waga (bez dysków)	1.6 kg