



## Karta produktowa

Bezprzewodowy,  
natynkowy regulator  
temperatury, bateryjny,  
biały

Art. nr

TS600

Kod EAN: 5060103694457

## Zastosowanie

- Steruje ogrzewaniem/chłodzeniem płaszczyznowym lub ogrzewaniem grzejnikowym.
- Łączy się z listwą sterującą lub głowicami grzejnikowymi TRV bezprzewodowo.
- Komunikuje się z urządzeniami SALUS Smart Home przy użyciu bramki UG800.
- Montowany bezpośrednio na ścianie.

## Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Ochrona zaworów przed zastaniem.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Miejsce na dodatkowy czujnik temperatury podłogi FS300.

## Dane techniczne

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                              | 2x AA baterie alkaliczne                                   |
| Zakres regulacji temperatury powietrza | 5÷35°C                                                     |
| Dokładność wskazania temperatury       | 0,5°C (tylko w aplikacji)                                  |
| Algorytm sterujący                     | TPI lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C                |
| Komunikacja                            | bezprzewodowa, ZigBee 2,4 GHz                              |
| Zasięg                                 | max 100 m (w otwartej przestrzeni)                         |
| Wejście S1 i S2                        | temperatura podłogi, pomiar temperatury, czujnik zajętości |
| Wymiary                                | 51 x 85 x 26 mm                                            |

5 lat gwarancji

## Wymiary

