



USTM

Professional
water treatment

Membranowy reduktor ciśnienia z filtrem

Urządzenie chroni instalację i podłączone do niej urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi wahaniami ciśnienia.

Dzięki precyzyjnej regulacji, ustawione ciśnienie wyjściowe pozostaje stabilne, nawet przy skokach ciśnienia na wejściu.

wbudowany filtr siatkowy ze stali nierdzewnej skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, takie jak rdza, piasek czy muł



**precyzyjna
regulacja ciśnienia**



**wbudowany
filtr siatkowy 40 µm
ze stali nierdzewnej**



**zintegrowany
manometr**





USTM

Professional
water treatment

ZESTAW ZAWIERA



REDUKTOR CIŚNIENIA



2 SZT. USZCZELKA
SILIKONOWA



MANOMETR




KLUCZ



2 SZT. PÓŁŚRUBUNKÓW

DANE TECHNICZNE



Symbol:	REDUST34	REDUST1
Materiały:	Miedź, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne (ABS)	
Rozmiar zaworu:	3/4"	1"
Mak. ciśnienie wejściowe:	20 bar	
Mak. ciśnienie wyjściowe:	6 bar	
Praca w temp.:	1-40 °C	
Zakres pomiaru manometru:	10 bar	
Dokładność filtracji:	40 µm	

