

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 White

Battery LED Spotlight Double | Oprawy oświetleniowe typu spotlight z podwójną głowicą

Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe



Zalety produktu

- Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła
- Niezależne źródło zasilania dzięki technologii akumulatorowej
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Strumień świetlny: do 480 lm
- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Trwałość baterii przy stałe włączonym oświetleniu: do 5 godzin
- Stopień ochrony: IP54



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	10,00 W
Napięcie znamionowe	6 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	2000,000 mA
Maks. liczba oprav w jednym obwodz C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	480 lm
Skuteczność świetlna	48 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	no
Wartość efektu stroboskopowego SVM	no
Kąt rozsyłu światła	95 °

WYMIARY I WAGA

Długość	332,00 mm
Szerokość	105,00 mm
Wysokość	112,00 mm
Masa produktu	390,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT
DOUBLE WT OSRAM

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+30 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
--------------	----------------

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	D-Battery
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

– Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert P - Not dimmable
	Deklaracje zgodności	CE declaration Battery Spotlights

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075227408	Składane pudełko 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm ³
4058075227415	Karton wysyłkowy 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2544.00 g	18.65 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.