

TAŚMA PAKOWA KRAFT

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Sklejanie, zamykanie oraz uszczelnianie opakowań kartonowych i papierowych. Wykorzystywanie w procesie pakowania materiałów jednorodnych, wyprodukowanych z tego samego surowca ułatwia późniejszy recykling całego opakowania. Możliwe zastosowanie w innych sektorach do zaklejania i łączenia materiałów, które zapewniają odpowiednią adhezję do powierzchni.

■ OPIS PRODUKTU

Jest to samoprzylepna taśma pakowa na grubym impregnowanym nośniku z papieru typu krepa. Celulozowa powierzchnia taśmy umożliwia jej opisywanie, jak również opieczętowanie oraz łatwe ręczne rozdzielanie. Taśma KRAFT charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością natychmiast po zastosowaniu również na nieregularnych powierzchniach, w niskich temperaturach magazynowania dobrze przylega do naklejonej powierzchni, nie odkleja się. Taśma ta jest przeznaczona do aplikacji z użyciem ręcznych dyspenserów. Wyróżnia się niskim poziomem hałasu podczas odwijania, zalicza się do grupy tzw. cichych taśm pakowych.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naklejać na powierzchnie powietrznie suche, wolne od smarów, kurzu lub innych luźnych zanieczyszczeń. Docisnąć do klejonej powierzchni za pomocą aplikatora lub dłoni. Przed użyciem zaleca się sezonować taśmę w temp. min. +5°C.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	papier typu krepa 60 gr/m2
Klej	kauczuk naturalny i żywice
Kolor	brązowy
Grubość całkowita +/- 15%	130 µm
Przyczepność do stali*	2,6 (N/10mm)
Wytrzymałość*	39 (N/10mm)
Rozciągliwość*	9%
Temp. aplikacji zalecana	od +5°C
Inne	cicha w użyciu

* wartości średnie



Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. 15°C do 30°C i wilgotności 50%. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 6 miesięcy.