



CARUSO R

System audio All-In-One

Już w 2008 roku firma T+A wprowadziła na rynek pierwsze urządzenie pod nazwą Caruso. W bardzo krótkim czasie zdobyło ono liczne nagrody, zyskując ze względu na wyjątkową funkcjonalność i doskonały design status absolutnego kultowego. Jego następcą, Caruso Blu, kontynuował ten sukces w nowej formie. W ten oto sposób te dwa urządzenia dały początek współczesnej serii urządzeń Caruso. Nowy odtwarzacz wieloformatowy jako źródło, nowoczesny sposób działania i nowoczesny wygląd o ponadczasowej elegancji: to kryteria, którym muszą sprostać każde urządzenie tej serii. Chociaż wszystkie są unikalne, to wszystkie mają to samo DNA.

Caruso to źródło muzycznych emocji, w którym doskonale łączą się wygoda intuicyjnego sterowania z urzekającym dźwiękiem i bogactwem funkcji. Dzięki siedmiu zintegrowanym systemom głośnikowym Caruso przetwarza sygnał z każdego rodzaju źródła w wyjątkowej jakości. Trzy wzmacniacze mocy o mocy: 100 W dla systemu subwoofera oraz 50 W każdy dla sekcji średnio- i i wysokotonowej zintegrowane zostały z obudową głośników. Dzięki cyfrowemu procesorowi sygnału, Caruso w ultraprecyzyjny sposób kontroluje poprzez aktywną zwrotnicę brzmienie całego systemu.

7-calowy Ekran Dotykowy

Sterowanie za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego Centrum dowodzenia w Caruso R to oprogramowanie T+A Navigator OS. 7-calowy ekran dotykowy integruje wszystkie elementy systemu sterowania i pozwala dodatkowo na prezentację okładek odtwarzanego albumu. Architektura systemu Navigator OS to przede wszystkim minimalizacja liczby operacji. Menu integruje wszystkie ustawienia urządzenia, od jasności ekranu po regulację tonów niskich, średnich, wysokich i głośności. Dostępny jest także dodatkowy Playscreen, który w czytelny sposób wizualizuje i udostępnia wszelkie informacje.

Oprócz sterowania przy pomocy ekranu dotykowego Caruso R można obsługiwać za pomocą aplikacji T+A CarusoNavigator lub przy pomocy pilota zdalnego sterowania FM Caruso.

Złącza

Ilość złączy na tylnym panelu jest imponującym odzwierciedleniem wszechstronnego charakteru Caruso R. Od samego początku istnienia urządzeń Caruso miały one być centralnym elementem nowoczesnego i uniwersalnego, wysokiej jakości systemu Hi-Fi. Jedną z kluczowych jego cech była możliwość podpięcia wielu źródeł; zarówno analogowych jak i cyfrowych. Caruso to pierwszy produkt wykorzystujący SC 100, który zapewnia dostęp do usług takich jak Gracenote Music ID, Airable Music Services, Spotify Connect, Apple AirPlay i Amazon Music za pośrednictwem Alexa. Możliwości Internetu nie są już tylko wykorzystywane – wznoszą się na nowy poziom.

cena brutto: 14.900 zł

Tuner i wzmacniacz

Sekcja wzmacniacza kontrolowana jest za pomocą zintegrowanego procesora DSP, który linearyzuje i optymalizuje pasmo przenoszenia, przełącza i zarządza wszystkimi wejściami i wyjściami oraz kontroluje wysokowydajne stopnie wyjściowe. Te ostatnie zaprojektowano tak, aby współpracowały z szeroką gamą zestawów głośnikowych. Nie bez znaczenia jest także waga Caruso R. Aluminiowa, wewnętrzna rama sprawia, że jego konstrukcja jest niezwykle sztywna. Produkowana na precyzyjnych obrabiarkach CNC rama nośna jest wspierana dla całej architektury wewnętrznej urządzenia. Dzięki temu ta doskonale zaprojektowana obudowa jest także pozbawiona rezonansów.

SPECYFIKACJA

Dźwięk: 2-kanalowe stereo z systemem DSP i wybieralnymi charakterystykami

Odtwarzacz CD:

- Formaty: CD-DA (12cm), CD-R, CD-RW, Audio CD, MPEG 1 warstwa 3 (MP3) Windows Media Audio (WMA, nie wspiera DRM)

Streaming:

- Formaty: AAC(LC/HEAAC)/WAV/FLAC/MP3/Vorbis/WMA/AMR-NB/AMR-MB/ALAC
- Serwisy streamingowe: Tidal, Deezer, Amazon Music, qobuz, Spotify, DLNA (konieczna subskrypcja).

Interfejsy:

- LAN: Fast Ethernet 10/100 Base-T, WLAN: 802.11 b/g/n
- USB: 1 x USB 2.0 Mastermode

Bluetooth:

- Standardy / Kodeki: A2DP 1.2 (Audio), AVRCP 1.4 (Sterowanie) / aptX®, MP3, AAC, SBC. Bi-directional sink + source

Radio internetowe:

Dostępne ponad 11.000 stacji radiowych

- FM: 87,5 - 108 MHz; czułość 1 µV; S/N > 65 dBA
- DAB+: 168 -240 MHz (band III); czułość 2,0 µV, S/N > 96 dBA

Dodatkowe funkcje:

RDS/RDBS, nazwy stacji (PS), logo stacji, radiotext (TR)

Wzmacniacz:

- Moc: 2 x 100 W (4 Ohm), 2 x 150 W (szczytowa, 4 Ohm)
- Moc: 2 x 50 W (8 Ohm), 2 x 75 W (szczytowa, 8 Ohm)

Zniekształcenia:

< 0,02 %

Wejścia:

- 2 x AUX (RCA) 2 Veff max
- 1 x USB 2.0 Mastermode,
- SP/DIF: 1 x coax (192 kSps)
- 1 x TOS-Link (96 kSps)
- 2 x LAN (1 x uplink, 1 x out)

Wyjścia:

- Pre-Amp (RCA) 2 Veff, subwoofer (RCA)
- Słuchawki 32 Ohm@30mW (Jack 3,5 mm)

Zasilanie: 220 - 240V, 50-60 Hz

Pobór mocy:

- Tryb pracy: max. 300 W
- Tryb czuwania: < 0,5 W

Wymiary: 210 x 290 x 290 mm

Waga: 7,5 kg

Akcesoria: Pilot, przewód zasilający, kabel USB do ładowania pilota, antena Bluetooth, antena WLAN, teleskopowa antena radiowa

Wykończenia kolorystyczne: Czarna obudowa ze srebrnym wykończeniem górnego i dolnego panelu