




Systemy tynkarskie

Karta techniczna

05 / 2024



Knauf Profix

Siatka tynkarska

Opis produktu

Elastyczna siatka z włókna szklanego, odporna na działanie alkali.

- Długość 50 m
- Szerokość 100 cm / 33 cm

Zakres zastosowania

Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach tynkarskich gipsowych wewnątrz budynków.

Właściwości

- Siatka pleciona splotem gazejskim
- Gramatura 110 g/m²
- Wielkość oczek 10x10 mm

Sposób wykonania

Wbudowanie siatki podtynkowej jest niezbędne na przejściach między różnymi materiałami (np. ceramika - gazobeton, ceramika - beton, gazobeton - beton, nadproża itp.) po to, aby skompensować ewentualne naprężenia wynikające z rozszerzalności pod wpływem temperatury i wilgoci.

Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w następujący sposób:

- siatka powinna być wtopiona w ok. 2/3 grubości tynku, nie może przylegać do podłoża,
- min. 10 cm poza obszar zagrożenia z każdej ze stron i przy zachowaniu 10 cm zakładu,
- należy pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki
- siatkę wtapiamy w jednym cyklu pracy metodą "świeże na świeże"

Zbrojenie tynku siatką Profix ma na celu ograniczenie powstawania rys, ale ich nie wyklucza, natomiast w znacznym stopniu je ogranicza.

Dane techniczne

Brak danych

Zużycie / wydajność

zużycie	1.1 m ² / m ²
---------	-------------------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (12,50 m ²) 4 szt.	615659
Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (16,67 m ²) 3 szt.	450002
Profix Siatka tynkarska 10 x 10 (50 m ²)	452016

Przechowywanie

Produkt należy składować:

- w pomieszczeniach suchych,
- w oryginalnych opakowaniach,
- zabezpieczoną przed wpływem wilgoci i niekorzystnych temperatur,
- pionowo.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy tynkarskie

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa