



PREPARATY CHEMICZNE

ODTŁUSZCZACZ TECHNICZNY



AKTUALIZACJA: 11.03.2014

Mieszanina wysokiej czystości rozpuszczalników o dużej skuteczności odtłuszczenia, usuwania brudu i wilgoci. Przeznaczony do przygotowania powierzchni przed klejeniem i malowaniem. Wygodne opakowanie z pędzelkiem do precyzyjnego stosowania przy przygotowywaniu powierzchni delikatnych lub o skomplikowanych kształtach.

Nr art.:

P-959 Odtłuszczacze Techniczny - 20ml, blister

CECHY	KORZYŚCI
- produkt o bardzo wysokiej „czystości” - szybko odparowuje - rozpuszcza woski, smary, tłuszcze i wypiera wilgoć - opakowanie z pędzelkiem - usuwa najdrobniejsze zanieczyszczenia	- po odparowaniu nie pozostawia „filmu” - nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu - wielozadaniowy - precyzyjne nanoszenie - do stosowania przy drobnych naprawach lakierniczych

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Podczas wielu prac naprawczych odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczem do sukcesu. Ma to w szczególności miejsce w procesie klejenia, ponieważ wytrzymałość złącza zależna jest od adhezji (przyczepności) pomiędzy powierzchniami klejonymi a klejem. Dlatego bardzo ważne jest dokładne wyczyszczenie elementów nie tylko z tłuszczu i brudu, ale również z luźno przytwierdzonych materiałów np. rdzy, powłok lakieru, a nawet kurzu. Z myślą o uzyskaniu połączeń klejowych o jak najlepszych parametrach wytrzymałościowych stworzono Odtłuszczacze Techniczny - mieszaninę rozpuszczalników o bardzo wysokiej czystości.	1. Elementy przeznaczone do łączenia powinny być wolne od rdzy, kurzu i innych zabrudzeń. 2. Za pomocą pędzelka umieszczonego pod nakrętką zaaplikować Odtłuszczacze w miejsce przeznaczone do naniesienia kleju. 3. Przetrzeć suchą i czystą szmatką. 4. W razie konieczności czynność powtórzyć.

WSKAZÓWKI I PORADY

- przy stosowaniu na elementach z tworzyw sztucznych wykonać test w niewidocznym miejscu



PREPARATY CHEMICZNE

ODTŁUSZCZACZ TECHNICZNY

DANE TECHNICZNE

nr art.:	P-959	kolor:	bezbarwny
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	0.7-0,85 g/cm ³
EAN:	5902051001959	temperatura zapłonu:	15°C
opakowanie:	20ml	rozpuszczalność w wodzie:	częściowo
okres ważności:	60 miesięcy		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

PRODUKTY POKREWNE

Zestaw Czyszczący, Kleje anaerobowe / cyjanoakrylowe / epoksydowe / rozpuszczalnikowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

