

FIRMA MROWIEC		KARTA KATALOGOWA RG – 058	NUMER WYROBU 0004026
KONSTRUKCJA			
Żyła wewnętrzna :	materiał	Cu	
	liczba ,średnica drutu (mm)	1 6 x 0,20	
	średnica (mm)	0,97	
Izolacja żyły :	materiał	PE	
	średnica (mm)	3,0	
Żyła zewnętrzna :	materiał , konstrukcja	oplot z drutów Cu	
Powłoka :	materiał kolor	PVC czarny (inne kolory na zamówienie)	
Średnica zewnętrzna :		4,95	
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE			
Impedancja falowa (Ω)		50 ± 2	
Pojemność skuteczna (pF/m)		100	
Współczynnik skrócenia fali (%)		66	
Rezystancja dla prądu stałego (mΩ/m) , żyła wewnętrzna żyła zewnętrzna		32,5 13,4	
Tłumienność falowa (dB/100m) przy częstotliwości (MHz) :			
1			
50		1,1	
100		10,5	
200		15,4	
300		22,6	
500		28,4	
800		37,8	
1000		50,1	
1500		58,3	
2000		-	
2400		-	
Tłumienność odbiciowa (dB) - min.		20	
Tłumienność ekranowana (dB) – min.		40	
Zakres temperatur pracy (°C)		-20 ÷ +70	
Promień zginania (mm)		25	