

Primo

Pierwszy wybór

- redukuje twardość wody
- automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem, który umożliwia szybkie odłączenie zmiękczacza od instalacji hydraulicznej
- menu w języku polskim
- mieszacz dający możliwość regulowania twardości wody według indywidualnych potrzeb
- kolanko przelewowe zabezpieczające przez zalaniem
- intuicyjność obsługi
- uchwyty do przenoszenia zmiękczacza
- wysokiej jakości materiały, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia
- nowoczesny design w biało-szarej kolorystyce
- pojemność złoża: 20 oraz 25 litrów
- produkt objęty możliwością przedłużenia gwarancji

Symbol	WS-12-1650 -PRIMO	WS-20-1650 -PRIMO	WS-25-1650 -PRIMO
Typ	Primo - kompaktowy		
Przepływ maksymalny	1 m ³ /h	1,7 m ³ /h	2,3 m ³ /h
Przepływ nominalny	0,8 m ³ /h	1,2 m ³ /h	1,2 m ³ /h
Zawartość jonitu	12 l	20 l	25 l
Zdolność jonowymienna	34° dH x m ³	57° dH x m ³	71° dH x m ³
Śr. zużycie wody na regenerację	80 l *	105 l *	160 l *
Śr. zużycie soli na regenerację	1,8 kg	3 kg	3,8 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.)	32 / 50 / 67 cm	32 / 50 / 113,5 cm	
Rozmiar butli (śred./wys.)	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Waga	18 kg	34,5 kg	40 kg
Ciśnienie robocze	2 – 8 bar		
Temperatura pracy	4 – 30 (°C)		
Przyłącze	1"		
Sugerowana liczba osób*	1	do 3	do 4

* w zależności od ciśnienia wody

