

# OTWORNICA KORONKA WIERTŁO 64 mm Metalu Stali Drewna Płyt BIMETALOWA

InstalGuru



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Maksymalna głębokość cięcia</b> | <b>41 mm</b>  |
| <b>Kąt zębów</b>                   | <b>10°</b>  |
| <b>Materiał wykonania zębów</b>    | <b>Stal szybkotnąca Matrix II - 8% kobaltu</b>  |
| <b>Materiał</b>                    | <b>Stal sprężynowa</b>  |
| <b>Twardość stali</b>              | <b>65 HRC</b>   |
| <b>Zastosowanie</b>                | <b>Stal (do twardości około 1000 N/mm<sup>2</sup>), stal nierdzewna i kwasoodporna, żeliwo, metale nieżelazne, aluminium, drewno, płyty MDF, płyty gipsowo-kartonowe, PVC</b> |
| <b>Grubość korpusu</b>             | <b>1,27 mm</b>  |
| <b>Kolor</b>                       | <b>Biały, czerwony</b>  |
| <b>Seria</b>                       | <b>Hole Dozer</b>   |
| <b>Rozmiar</b>                     | <b>64 mm</b>  |
| <b>Długość</b>                     | <b>41 mm</b>  |
| <b>Szerokość</b>                   | <b>64 mm</b>  |
| <b>Waga</b>                        | <b>0,184 kg</b>   |

**Wysokość**

**48 mm**