

Kompresor Sprężarka Kupczyk 300L KKT1300/300 1300lm

KKT 1300/300



Producent	Kupczyk
Podatek VAT	23,00%
Model	KKT 1300/300
Zasilanie (V)	400 V
Pojemność zbiornika	300 L
Obroty sprężarki	865 obr/min
Ilość tłoków	3
Ilość stopni sprężania	1

4 299,00 zł **3 495,12 zł**
brutto netto

W magazynie:



Dostawa **od 0,00 zł**

FINANSUJ NA FIRMĘ

Oblicz **eraty**

Opis towaru

Kompresory tłokowe **polskiej marki Kupczyk** to gwarancja jakości i niezawodności. Nasze 30-letnie doświadczenie w sprzedaży kompresorów pozwoliło na stworzenie modeli, które charakteryzują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Prezentowany model świetnie nadaje się do pracy w małym warsztacie oraz przydomowym garażu. Mogą nim pracować profesjonaliści oraz majsterkowicze.

Nie zwlekaj **KUP TERAZ** i już dziś i dołącz do grona zadowolonych klientów.

Kompresor tłokowy olejowy

Model - KKT 1300/300 Kupczyk

Parametry Techniczne:

- Zasilanie - 400 V
- Pojemność zbiornika - 300 Litrów
- Obroty sprężarki - 865 obr/min
- Ilość tłoków - 3
- Ilość stopni sprężania - 1
- Poziom hałasu - 69 dB

Zadaj pytanie

- Wydajność teoretyczna - 1300 l/min (78 m3/h)
- Wydajność efektywna - 890 l/min (53,4 m3/h)
- Ciśnienie maksymalne - 8 bar
- Silnik - 5,5 kW (7,5 KM)
- Waga: 195 kg
- Wymiary: 1580x500x1130 mm

Trzycylindrowa sprężarka tłokowa smarowana olejem o jednym stopniu sprężania wyposażona w:

- żeliwny cylinder
- tłoki ze stopu aluminium
- zawory ze stali nierdzewnej
- koło pasowe zapewniające optymalne chłodzenie sprężarki
- wolnoobrotowa pompa zapewnia dłuższą żywotność
- wskaźnik kontroli poziomu oleju
- filtry powietrza
- zawór zwrotny

Zbiornik 300 litrów pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie wyposażony w:

- Zawór spustu kondensatu ze zbiornika
- Dwa wyjścia ze zbiornika zakończone gniazdem szybkozłącza, służące np.: do przyłącza instalacji sprężonego powietrza
- Pionowy reduktor ciśnienia do ustawiania ciśnienia "na wyjściu" wyposażony w dwa gniazda szybkozłącza
- Cztery wytrzymałe koła jezdne w tym dwa przednie skrętne z hamulcem poprawiające mobilność sprężarki

Cechy towaru

Podatek VAT	23,00%	Wydajność (l/min)	efektywna - 890 l/min (53,4 m3/h)
Symbol	KKT 1300/300		
Model	KKT 1300/300	Wydajność (l/min)	teoretyczna - 1300 l/min (78 m3/h)
Zasilanie (V)	400 V	Ciśnienie (bar)	8 bar
Pojemność zbiornika	300 L	Silnik KW (KM)	5,5 kW (7,5 KM)
Obroty sprężarki	865 obr/min	Waga (kg)	195 kg
Ilość tłoków	3	Wymiary (mm)	1580x500x1130 mm
Ilość stopni sprężania	1	Gwarancja (mies.)	12 Firma / 24 Konsument
Poziom hałasu (dB)	69 dB		

