

| <b>funkcja pomiarowa</b>                     | <b>zakresy pomiarowe</b>             | <b>dokładność</b>                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalny pomiar prądu (AC):                | 0.00A ~ 3000A                        | ±(3%+5)                                                                        |
| Pomiar prądu (AC):                           | 0.0A ~ 300.0A                        | ±(3%+5)                                                                        |
| Pomiar prądu (AC):                           | 0A ~ <b>3000A</b>                    | ±(3%+5)                                                                        |
| Pomiary prądu rozruchowego:                  | 0.00A ~ 3000A                        | For reference                                                                  |
| Pasma przenoszenia:                          | 45Hz~500Hz<br>(sine wave)            | √                                                                              |
| Rozmiar szczęk                               | Cewka Rogowskiego<br>(średnica: 8mm) | Bending length: 18"<br>inches (45,7cm);<br>radius: around<br>3.1" inches (8cm) |
| True RMS pomiar wartości skutecznej          |                                      | √                                                                              |
| Próbkowanie / odświeżanie pomiaru            | times/s                              | 3                                                                              |
| wyświetlacz LCD                              |                                      | pojedynczy                                                                     |
| ręczna zmiana zakresów pomiarowych           | √                                    |                                                                                |
| Auto power off                               | √                                    |                                                                                |
| Buzzer                                       | √                                    |                                                                                |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii            | √                                    |                                                                                |
| Data hold                                    | √                                    |                                                                                |
| Ręczne podświetlenie                         | √                                    |                                                                                |
| Temperatura pracy                            | 0°C ~ 50°C                           |                                                                                |
| Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 2m | √                                    |                                                                                |
| Stopień ochrony                              | IP54                                 |                                                                                |
| Ocena bezpieczeństwa                         | CAT IV 600V                          |                                                                                |

### **Ogólna charakterystyka**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kolor urządzenia        | czerwona z szarym               |
| Masa urządzenia         | 236g                            |
| Rozmiar urządzenia      | 350mm × 190mm × 55mm            |
| standardowe wyposażenie | oryginalne opakowanie, bateria, |