

## **Jak stosować – instrukcja producenta:**

### **Zestaw do pielęgnacji odzieży outdoorowej Nikwax Twin Pack Tech Wash & Softshell Proof**

#### **Tech Wash**

1. Usunąć z dozownika pozostałości środków piorących. Następnie umieścić w pralce ubranie, które chcesz wyczyścić – max. 2 sztuki odzieży.
2. Wleć Tech Wash do dozownika na proszek do prania.
3. Wybierz program prania materiałów syntetycznych i niskie obroty wirowania. Pierz w temperaturze 30°C.
4. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na metce odzieży.
5. Jeżeli odzież nie wymaga ponownej impregnacji, pozostaw ją do wyschnięcia lub wysusz w niskiej temperaturze w suszarce bębnowej (jeśli zezwala na to metka producenta odzieży).
6. Jeżeli zamierzasz ponownie zaimpregnować wypraną odzież, wybierz odpowiedni impregnat Nikwax i od razu przystąp do impregnacji – nie musisz jej wcześniej suszyć. Do impregnacji odzieży z membraną zalecany jest środek Nikwax TX.Direct

Dozowanie (zalecenia znajdują się na etykiecie produktu): by wyczyścić 1-2 sztuki odzieży, użyj 2 pełne nakrętki (100 ml) dla miękkiej wody lub 3 pełne nakrętki przy średniej/twardej wodzie.

#### **Softshell Proof**

##### **W pralce:**

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu prania) w Nikwax Tech Wash. Impregnat może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem.

1. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić max 2 szt. czystej odzieży w pralce.
3. Wlać po 100ml na każdą sztukę odzieży.
4. Nastawić cykl prania materiały syntetyczne na temperaturę 30° i niskie obroty.

Aby zachować wodoodporne właściwości odzieży należy przed impregnacją wyprać ją w Nikwax Tech Wash. Nie wolno używać detergentów.

##### **Pranie ręczne:**

Użyć rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 100ml impregnatu SoftShell Proof.
3. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
4. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.

**Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax SoftShell Proof Wash-In nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej hydrofobowości (DWR).**

Suszyć w stanie rozwieszonym lub w suszarce automatycznej ustawionej na niską temperaturę jeśli wskazówki na metce na to pozwalają.