

LEDDriving HL EASY XEN D3S



Łatwy montaż typu plug & play

Kompatybilność mechaniczna - brak konieczności stosowania adapterów i/lub pokryw



Kompaktywny zamiennik LED dla szerokiej gamy standardowych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania

Taka sama budowa jak w lampach ksenonowych - wysoka kompatybilność z wieloma modelami samochodów



Chłodno-biała temperatura barwowa 6500 K

Lepsza widoczność dzięki efektowi światła dziennego



Pierwszy zamiennik LED plug & play firmy OSRAM do zastosowań off-road dla lamp ksenonowych

Dzięki jaśniejszemu światłu OSRAM LEDDriving HL EASY XEN jest zamiennikiem LED konwencjonalnych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12/24 V, zapewniają temperaturę barwową do 6500 K i gwarantują szerszy rozsył światła: więcej światła¹ pozwala lepiej widzieć, a tym samym szybciej reagować. Technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jakość OSRAM i technologia LED zapewniają długą trwałość.

Uwaga: Wymiana OSRAM LEDDriving HL EASY XEN powinna być przeprowadzona przez profesjonalistę. Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road \triangle D3S
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	66340DWESY-2HB
---------------------	----------------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	42.0 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	42 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	\pm 25 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	\pm 25 %
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Długość	71.5 mm
Średnica	13.8 mm
Masa produktu	75.00 g
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-5

Trwałość

Trwałość Tc	5000 hr
-------------	---------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172421461
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa produktu

Numer deklaracji w bazie danych SCIP

Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172421461	LEDiving HL EASY XEN ≙ D3S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	236.00 g
4062172421478	LEDiving HL EASY XEN ≙ D3S	Karton wysylkowy 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1099.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM