

# ALUBUTYL

## MATA WYGŁUSZAJĄCA WYCISZAJĄCA 3mm BUTYLOWA ANTYWIBRACYJNA, 50×35cm ARKUSZ

Mata butylowa Alubutyl o grubości 3 mm to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznej izolacji akustycznej oraz antywibracyjnej. Dzięki swoim wymiarom 50×35 cm, mata doskonale nadaje się do różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w domowych warunkach. Pokryta warstwą samoprzylepną z wzmocnioną folią aluminiową (Alubutyl), mata umożliwia szybki i prosty montaż bez potrzeby dodatkowych narzędzi czy klejów.



### ⚙ Parametry techniczne:

- Materiał: Kompozyt z kauczuku butylowego oraz polimerów, wzmocniony folią aluminiową
- Grubość butylu: 3 mm (tolerancja +/- 0,1 mm)
- Grubość folii aluminiowej: 0,1 mm (100 µm)
- Wymiary arkusza: 50×35 cm
- Waga: 4,5 kg/m<sup>2</sup>
- Zakres temperatur pracy: od -50°C do +120°C
- Współczynnik strat mechanicznych (przy 200 Hz): 0,25