

RO600

MINI

SYSTEMY ODWRÓCNEJ OSMOZY WODA RO MODERN

WodaRO Modern to seria urządzeń w których główną cechą jest nowoczesność, niewielkie wymiary oraz łatwość użytkowania. Dodatkowym atutem urządzeń jest atrakcyjny design oraz rozbudowana elektronika.

WodaRO RO600 MINI to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie filtracji wody. To niewielkie, kompaktowe urządzenie pozwala uzyskać świeżą, krystalicznie czystą wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w osobnym zbiorniku.

System został zaprojektowany tak, aby pracować wydajnie a przy tym niezwykle ekonomicznie. Model RO600 MINI stawia na oszczędność i łatwość w instalacji i użytkowaniu. Wymiana wkładów w tym systemie zajmuje minutę i nie wymaga użycia narzędzi!



Zalety systemu RO600 MINI

- Kompaktowa, niewielka obudowa
- Nowoczesna wylewka do pobierania czystej wody
- Prosty montaż i eksploatacja
- Membrana 600 GPD - skuteczna filtracja wody 1,5L/min. metodą odwróconej osmozy bez konieczności magazynowania jej w osobnym zbiorniku
- Wkład filtrujący wodę 3w1
- Filtr posiada osłonę przeciwpylową
- Inteligentne oprogramowanie z technologią oszczędzania wody
- Automatyczny elektrozawór
- Wbudowana elektryczna pompka wspomagająca odpowiadająca za zwiększenie produkcji wody uzdatnionej oraz zwiększenie efektywności pracy membrany.
- Posiada wskaźnik zużycia wkładów



Dzięki **RO600 MINI** czysta woda może być pobierana w każdej chwili w dowolnej ilości. Cały system filtrujący został zamknięty w niewielkiej obudowie przez co zajmuje mało miejsca w szafce.



Łatwy montaż i eksploatacja.

Nie potrzebujesz fachowca do montażu czy serwisu urządzenia ponieważ zostało zaprojektowane tak, aby jego eksploatacja była prosta i intuicyjna dla każdego.

Aby wyjąć zużyty wkład wystarczy obrócić go energicznie o 90° w lewo i pociągnąć do siebie. Następnie nowy wkład należy włożyć do odpowiedniego otworu i przekręcić uchwyt o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



WYMIANA WKŁADÓW W MINUTĘ




ETAPY FILTRACJI

Wkład filtracyjny 3w1

Posiada specjalnie zaprojektowaną strukturę, która w jednej obudowie integruje trzy stopnie filtracji wody: filtr polipropylenowy PP, filtr wstępny z węglem aktywnym oraz końcowy filtr węglowy. W pierwszym stopniu usuwane są wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, w drugim zanieczyszczenia organiczne oraz chlor i metale ciężkie, trzeci zaś, (przez który woda przepływa już po filtracji przez membranę osmotyczną), poprawia ostatecznie smak i zapach wody.

Membrana osmotyczna

Usuwa wszelkie zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie, mikroorganizmy oraz wszelkie mikroskopijne zanieczyszczenia mechaniczne. System przepuszcza wodę przez membranę, a pozostała woda wraz z zanieczyszczeniami odpływa do kanalizacji.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	
Model	RO600 MINI
Dopuszczalne ciśnienie	1~4 Bar
Wydajność	90l/h
Temperatura pracy	1 ~30°C
Zasilanie zasilacz	230V AC 50 Hz / DC 24V 4A
Wydajność membrany	600 GPD
Średnica szybkozłączy	wejście 3/8" / wyjście 1/4" / odpływ 1/4"
Poziom hałasu	≤ 55 dB
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	130 mm x 397 mm x 376 mm

