

SZPACHLÓWKA NATURALNA



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 20.06.2023

Gotowa do użycia szpachlówka do wypełniania i wyrównywania pęknięć, szczelin i ubytków w elementach z drewna, szpachlowania ubytków w podłogach drewnianych i drewnopochodnych, wypełniania i maskowania otworów po gwoździach, śrubach i kołkach.

Po utwardzeniu materiał przyjmuje wygląd drewna i jest gotowy do polerowania, szlifowania, heblowania, cięcia oraz wiercenia. Utwardzona szpachlówka nadaje się do malowania bejcamy, farbami, lakierami oraz pokrywania woskiem.

ZALETY

- ▶ bardzo łatwa aplikacja
- ▶ do uzupełniania ubytków w drewnie
- ▶ można malować
- ▶ nadaje się do szlifowania, heblowania i wiercenia
- ▶ szeroka gama kolorów, które można ze sobą mieszać



ZASTOSOWANIE

- ▶ wypełnianie i wyrównywanie pęknięć, szczelin i ubytków w elementach z drewna
- ▶ szpachlowanie ubytków w podłogach drewnianych i drewnopochodnych
- ▶ wypełnianie i maskowanie otworów po gwoździach, śrubach, kołkach

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wygląd powłoki	biała lub w kolorach drewna
Całkowity czas schnięcia	1 mm/2 h
Wydajność	1,6 kg/m ² (warstwa 1 mm)
Optymalna temperatura stosowania	od +5°C do +25°C

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt). Pomiarów dokonano w warunkach 23°C i wilgotności 50%

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki produktu.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości można zagruntować.
- Osłonić powierzchnie, które mogą ulec zabrudzeniu.

SZPACHLÓWKA NATURALNA



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 20.06.2023

Aplikacja

- Szpachlówkę nakładać szpachelką (mocno ugniatając).
- W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć wodą.
- Grubość jednej warstwy nie może przekroczyć 1 mm.
- Większe ubytki podłoża mogą wymagać nałożenia kilku warstw. Każdą kolejną warstwę nakładać nie wcześniej niż po 2 h.
- Ostateczna obróbka i polerowanie papierem ściernym może nastąpić po całkowitym utwardzeniu się szpachlówki.
- Szpachlówka po utwardzeniu może być bejcowana i malowana.
- Szpachlówka po utwardzeniu może być pokryta wszystkimi rodzajami farb, jednak ze względu na różnorodność materiałów zalecane jest wykonanie prób przed przystąpieniem do pracy.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji.
- Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Kolor	Pojemność	Ilość szt. w kartonie	Ilość szt. na palecie	Kod EAN
10022453	pojemnik	biała	200 g	6	576	590 3518 03103 8
10022454	pojemnik	buk	200 g	6	576	590 3518 00352 3
10022455	pojemnik	ciemny dąb	200 g	6	576	590 3518 00351 6
10022456	pojemnik	dąb	200 g	6	576	590 3518 00350 9
10022458	pojemnik	orzech	200 g	6	576	590 3518 00356 1
10022459	pojemnik	palisander	200 g	6	576	590 3518 00355 4
10022460	pojemnik	pinia	200 g	6	576	590 3518 00354 7
10022461	pojemnik	sosna	200 g	6	576	590 351 800349 3
10022462	pojemnik	świerk	200 g	6	576	590 3518 00353 0

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHRAKTERYSTYKI PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.